

AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Mini sensor domo discreto con IR

Este discreto sensor domo es perfecto para distintas situaciones de vigilancia en interiores y exteriores. Se ha diseñado para usarse con unidades principales de AXIS F91 y así garantizar unos costes de instalación y configuración más bajos. Se conecta a la unidad principal mediante cables de hasta 30 m. Ofrece un campo de visión de 110° con cobertura de grandes áreas. También admite muchos objetivos M12 intercambiables con distintos campo de visión. Este sensor es muy resistente y soporta golpes y vibraciones. Incluye conectores SMA para que las instalaciones sean muy sólidas. Gracias a la iluminación de IR, proporciona imágenes con gran capacidad de uso incluso en completa oscuridad.

- > **Hasta 60 imágenes por segundo a 1080p y 180 imágenes por segundo a 720p**
- > **Campo de visión de 110°**
- > **Iluminación de IR**
- > **Para entornos estériles**
- > **Objetivos M12 intercambiables**



AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Cámara		Condiciones de funcionamiento	Con iluminación de IR desactivada De -30 °C a 55 °C Con iluminación de IR activada De -30 °C a 45 °C Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Temperatura de arranque: -40 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" (efectivo)	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Objetivo	2,8 mm, F1.6 Para 1080p: Campo de visión horizontal: 110° Campo de visión vertical: 60° Para 720p: Campo de visión horizontal: 70° Campo de visión vertical: 39°	Homologaciones	EMC ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035, EN 55032 Clase B, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, KS C 9835, KS C 9832 Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, VCCI Clase B Seguridad CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, con exención de grupo de riesgo IEC/EN 62471, IS 13252, NFPA 130, UN ECE R118 Ambientales EN 50155:2017 Clase OT2/ST2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5 Clase 5M3, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X
Funcionalidad día/noche	Filtro bloqueador de infrarrojos removible automáticamente	Dimensiones	Profundidad: 83 mm Ø 112 mm (4,4 pulgadas) 55 mm (2,2 pulgadas) Longitud del cable: 116 mm
Iluminación mínima	Color: 0,3 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux con iluminación de IR activada	Peso	240 g (0,53 lb)
Velocidad de obturación	Con AXIS F9111: 1080p, 25/30 imágenes por segundo: De 1/20 000 s a 1,5 s 1080p, 50/60 imágenes por segundo: De 1/27000 s a 1 s HDTV 720p, 175/180 imágenes por segundo: De 1/32500 s a 0,5 s Con AXIS F9104-B, F9114 y F9114-B: 1080p, 25/30 imágenes por segundo: De 1/20 000 s a 1,5 s HDTV 720p, 50/60 imágenes por segundo: De 1/32 500 s a 0,5 s	Hardware requerido	AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA o AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA AXIS F91 Main Unit
Ajuste del ángulo de la cámara	Horizontal: ±180° Inclinación: 120° Rotación: ±90°	Accesorios incluidos	Guía de instalación, herramienta de objetivo
Resolución	1920x1080 HDTV 1080p como máximo	Accesorios opcionales	Objetivos Lens M12 2.1 mm F1.8 IR: campo de visión horizontal de 151° Lens M12 3.6 mm F1.8 IR: campo de visión horizontal de 88° Lens M12 6 mm, F1.9 IR: campo de visión horizontal de 58° Lens M12 8 mm F1.8 IR: campo de visión horizontal de 42° Otras AXIS T94D02S Curved Mount Bracket Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com .
WDR	WDR Forensic Capture	Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
General			
Carcasa	Carcasa de plástico con clasificación IK10, IP66, IP67 e IP6K9K Domo transparente de policarbonato Color: blanco NCS S 1002-B		
Montaje	Escuadra de montaje con agujeros para caja de conexiones (salida simple)		
Sostenibilidad	Sin PVC y BFR/CFR		
Alimentación	1,9 W típicos, 4,16 W máx.		
Conectores	Conector SMA		
Iluminación de IR	IR con LED IR de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 940 nm Dos LED IR que se pueden ajustar por separado Rango de alcance de 10 m o más según la escena		