AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ)

目立ちにくいHDTV 1080pバリフォーカルドームのセット

AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ) は、人目につきにくい屋内監視が必要な店舗、オフィス、銀行などに適した、小型でコスト効率の良いHDTV 1080pのバリフォーカルドームカメラセットです。このカメラは画角が調整可能で、広範囲の撮影や、詳細な映像が必要な場合にも最適な画角に調整できます WDR Forensic Captureを搭載し、光の変動が激しいシーンにも対応します。センサーユニットは、ご希望の撮影方向に回転およびチルトできます。AXIS P1275には、マウントブラケットと8メートルの着脱可能なケーブルが付属します。

> HDTV 1080pの解像度

> WDR Forensic Capture

> 53°～99°の水平画角

> Axis Zipstream

> Power over Ethernet

AXIS P1275 Network Camera (ネットワークカメラ)

カメラ	
撮像素子	1/2.9インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	固定アイリス、バリフォーカル 2.8〜6.0 mm、F2.0 水平画角 : 99° –53° 垂直画角 : 53° –30°
最低照度	カラー : 0.22ルクス
シャッタースピード	1/32500秒〜 2秒
アングル調整	パン : 360° チルト : 0° 〜90° 回転 : 360°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1080p
フレームレート	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドールフォーマット、WDR Forensic Capture、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS[a]暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)[a]ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS[a]、SSL/TLS[a]、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。*axis.com*で仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T。仕様については*onvif.org*を参照
イベントトリガー	分析機能 エッジストレージイベント
イベントアクション	ファイルのアップロード : 電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有 イベント通知 : 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP プリ/ポストアラーム映像のバッファリング SNMPトラップの送信、WDRモード
設置支援機能	ピクセルカウンター
データストリーミング	イベントデータ
分析機能	
アプリケーション	**含まれるもの** AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、 AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection **追加可能** AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、*axis.com/acap*を参照

一般	
ケーシング	**AXIS P12 Mk II Main Unit :** スチールおよびプラスチック **センサーユニット :** プラスチック、アルミニウム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター センサーユニット接続用RJ12コネクター
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、*axis.com*を参照
動作条件	-20 ° C〜50 ° C 湿度10〜85% RH (結露不可)
保管条件	-40 ° C〜65 ° C (-40 ° F〜149 ° F) 湿度5〜95% RH (結露不可)
認証・認可	**EMC** EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 **安全性** IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 **環境** EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27 **ネットワーク** NIST SP500-267
外形寸法	**AXIS P12 Mk II Main Unit :** 16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) **AXIS FA4115 Dome Sensor Unit :** 最小50 mm (2 in)、最大71 mm (2.8 in)、**直径**88 mm (3.5 in) **センサーユニットのケーブル :** 8 m (26 ft)
重量	**AXIS P12 Mk II Main Unit :** 72 g (0.16 lb) **AXIS FA4115 Dome Sensor Unit :** 112 g (0.25 lb) **センサーユニットのケーブル :** 128 g (0.28 lb)
付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス) 8 mブラックケーブル、マウントブラケット
オプションアクセサリー	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Network cable coupler indoor slim AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m その他のアクセサリーについては、*axis.com*を参照
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳しくは*axis.com/vms*を参照してください。
保証	5年保証に関しては、*axis.com/warranty*を参照してください。

a. *この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。*

環境責任: *axis.com/environmental-responsibility*

©2017 - 2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。