

AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Pressacavo per cavi armati

Per conformità ai requisiti per aree pericolose, il pressacavo Ex d mantiene un ingresso sicuro in cui il cavo armato si connette alla telecamera o alla scatola di derivazione. Il pressacavo è dotato di certificazione per alloggiamenti ininfiammabili. Progettato per le condizioni atmosferiche più difficili. Il grado di protezione IP66 garantisce la protezione dall'ingresso di acqua e polvere.

- > **Certificato Ex per zone 1, 2, 21 e 22**
- > **Con certificazione per ATEX, IECEx, INMETRO, e KCs**
- > **Filettatura M25 x 1,5**
- > **Classe IP66**



AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Approvazioni

Marcature del prodotto

ATEX, CE, IECEx, UKCA

Catena di fornitura

Conformità a TAA

Esplosione

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

Certificazioni

Codice modello: ADE 4F

ATEX

I M2 Ex db/eb

II 2G Ex db/eb IIC

II 2D Ex tb IIIC

Certificato: INERIS 12ATEX0032X

IECEx

Ex db/eb

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Certificato: IECEx INE 12.0025X

INMETRO

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Certificato: NCC 19.0065 X

KCs

Ex db IIC

Ex e II

Ex tD A21

Certificato: 15-AV4BO-0245/0246/0248

Dimensioni

Diametro del cavo: 10-16 mm

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile presso axis.com/products/axis-tx1201#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

Generale

Alloggiamento

Classe IP66

Ottone placcato in nichel

Condizioni d'esercizio

Temperatura: Da -60 °C a 140 °C (da -76 °F a 284 °F)

Umidità: 10 – 100% umidità relativa (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)