

AXIS W101 Body Worn Camera

Produzida com você em mente

A AXIS W101 Body Worn Camera é uma câmera de uso corporal robusta e fácil de utilizar equipada com o sistema de montagem KlickFast. Ele oferece áudio claro com supressão de ruído e imagens com nitidez superior em cada quadro. A tecnologia Axis Zipstream reduz os requisitos de largura de banda e armazenamento sem comprometer a qualidade do vídeo. A AXIS W101 oferece mais de 12 horas de tempo de bateria a 1080p e pode ser carregada com qualquer carregador USB-C[®]. A gravação é ativada automaticamente após o saque ou a queda da pessoa. E a localização da câmera pode ser gravada continuamente com o receptor de GNSS integrado (rastreamento de local). O Bluetooth[®] e as tecnologias de rede integrados garantem a comunicação sem fio com, por exemplo, o aplicativo móvel AXIS Body Worn Assistant.

- > **Vídeo sempre nítido e áudio claro**
- > **Tempo de operação de até 17 horas**
- > **Sistema KlickFast**
- > **Rastreamento da localização**
- > **Garantia de 3 anos**



AXIS W101 Body Worn Camera

Câmara		Caixa	Classificação IP67 Caixa plástica Teste de queda até 2 m Cor: Preto NCS S 9000-N, Branco NCS S 1002-B
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,9 pol. com varredura progressiva Sensibilidade: 0,1 lux	Montando	Sistema Klick Fast
Lente	Comprimento focal, 2,1 mm Campo de visão horizontal: 141° Campo de visão vertical: 82° Íris fixa, F2.1	Sustentabilidade	Sem PVC
Velocidade do obturador	1/32000 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32000 s a 1/30 s com 60 Hz	Conectores	Teclados Pogo, USB
Vídeo		Condições operacionais	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 - 100% (com condensação)
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil High	Condições de armazenamento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensação)
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 720	Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sem fio EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247 Segurança IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Taxa de quadros	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	Dimensões	Altura: 94 mm (3,7 pol.) Largura: 68 mm (1,7 pol.) Profundidade: 27 mm (1,1 pol.)
Streaming de vídeo	Axis Zipstream para dispositivos de uso corporal	Peso	179 g (0,39 lb)
Áudio		Acessórios incluídos	AXIS TW1100 Clip Mount (somente em embalagem com 1 unidade)
Codificação de áudio	AAC-LC Um canal: 48 kHz, 128 kbps Dois canais (otimizados para o modo de pós-processamento): 48 kHz, 2 x 128 kbps	Acessórios opcionais	Klick Fast System para montagem de câmeras de uso corporal, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com/bodyworn
Entrada/saída de áudio	Microfones duplos integrados	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty . A garantia de 3 anos cobre os defeitos de fabricação do produto, incluindo a bateria.
Recursos	Melhoria de voz	a. Em cenas complexas, ao usar a resolução máxima e o pré-buffer de 90 s, o tempo real de pré-buffer poderá ser um pouco menor do que o configurado.	
Geral		Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Bateria	Li-ion, 3600 mAh, até 17 horas de tempo de operação		
Armazenamento	64 GB de memória não volátil, até 30 horas de vídeo gravado Padrão de criptografia AES256		
Vazão	Câmara para controlador do sistema: 100 Mbps		
Gravação	Pré-buffer configurável de áudio e vídeo de 0, 15, 30, 60 e 90 s ^a		
Sistema de posicionamento	GPS, GLONASS, Galileo		
Localização	Início e fim, rastreamento		
Sensor	Giroscópio com 6 eixos e acelerômetro		
Interface do usuário	Indicadores de status, feedback de áudio e vibração		
Interface sem fio	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz, canais 1 - 11		
Segurança cibernética	Firmware assinado Armazenamento interno criptografado compatível com CJIS (AES256) Axis Edge Vault com ID de dispositivo Axis		