

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Kabelverschraubung für nicht gepanzerte Kabel Gefahrenbereiche

Für die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verbindung an der Stelle, an der das nicht gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen ist. Die Kabelverschraubung EX d ist für feuerfeste Gehäuse zertifiziert. Die Kabelverschraubung ist geeignet für Kabeleinführungen mit M20x1,5-Gewinde.

> [Zertifiziert für ATEX, IECEx](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Allgemein		Zertifizierungen
Unterstützte Produkte	Nicht gepanzerte Kabel für ExCam, 10, 25, 95 m	Modell-Schlüssel: Kabelverschraubung Typ PXSS2K ATEX: II 2 G Ex d IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da Zertifikat: SIRA 13 ATEX 1072 X IECEX: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da Zertifikat: IECEx SIR 13.0027X -60 °C < Tamb < + 85 °C
Kabelführung	Für Kabeldurchmesser: 6,5 bis 14,0 mm Gewindelänge: 15 mm	
Gehäuse	Nickelbeschichtetes Messing Farbe: Metall/Silber/Rot	Im Lieferumfang enthaltene Zubehör Dokumentation
Zulassungen	Umweltschutz: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 Explosion: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility