AXIS S3008 Recorder

Enregistreur compact avec switch intégré pour la surveillance UHD

AXIS S3008 Recorder est un enregistreur compact avec un switch PoE intégré prenant en charge jusqu'à 8 caméras. Il assure un enregistrement fiable grâce au disque dur de catégorie surveillance. Bénéficiant d'une garantie 5 ans, cet enregistreur hautes performances propose une liaison montante Gigabit pour des enregistrements vidéo en ultra-haute définition. L'enregistreur est pris en charge par l'application mobile et le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion.

- Enregistreur compact avec switch PoE intégré
- Simple à installer et à utiliser
- Disque dur de catégorie surveillance
- Port USB pour exportation de la vidéo
- Garantie de 5 ans

AXIS S3008 Recorder

Variantes
AXIS S3008 Recorder 2 TB
AXIS S3008 Recorder 4 TB
AXIS S3008 Recorder 8 TB

Stockage
Disque dur de catégorie surveillance : 2 To, 4 To ou 8 To

Système sur puce

Modèle
i.MX 8QuadPlus

Vidéo

Enregistrement
Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 sources vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 160 Mbit/s

Compression vidéo
H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Selon la prise en charge de la caméra

Résolution
Prise en charge de toutes les résolutions

Fréquence d'image
Prise en charge de toutes les fréquences d'image

Diffusion en flux (streaming)
Enregistrement audio unidirectionnel selon la prise en charge de la caméra

(codage)
AAC
Selon la prise en charge de la caméra

Réseau

Fonction réseau
Serveur NTP

Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS[1], QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, PTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP

Intégration système

Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)
Connexion au cloud en un clic

Systèmes de gestion vidéo
Compatible avec AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro et les logiciels de gestion vidéo des partenaires Axis disponibles sur *axis.com/vms*.

Événements et alarmes

Déclencheurs d'événements
Erreur de disque dur,
avertissement de température du disque dur,
avertissement de température du CPU,
erreur de ventilateur, dépassement du budget PoE
Abonnement MQTT

Agréments

CEM
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australie/Nouvelle-Zélande :
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KC KN32 Classe A, KC KN35
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection
IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252

Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X

Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI

1. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Cybersécurité

Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants client/par code d'autorisation O Auth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe
Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Niveau 2), élément sécurisé (CC EAL 6+), sécurité intégrée sur processeur (TEE), identifiant de périphérique Axis, keystore sécurisé, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2], IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS[2], TLS v1.2/v1.3[2], Network Time Security (NTS), infrastructure PKI à certificats X.509, pare-feu basé sur l'hôte

Documentation
Guide de renforcement de la sécurité d'AXIS OS
Facture des matériels du logiciel d'AXIS OS (SBOM)
Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis
Modèle de développement de la sécurité Axis
Facture des matériels du logiciel d'AXIS OS (SBOM)
Pour télécharger des documents, rendez-vous sur *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur *axis.com/cybersecurity*

Général

Périphériques pris en charge
Périphériques Axis dotés du firmware version 5.50 ou ultérieure
Mini-caméras AXIS Companion et caméras tierces non prises en charge

Entrée
Alimentation électrique : 50-60 Hz, 100-240 V CA, 90 W max.
Enregistreur : 1,88 A, 48 V CC, 90 W max.

Sortie
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 et Classe 3
Budget électrique PoE total :
2 To et 4 To : 65 W
8 To : 60 W
Réservation et allocation de puissance maximale de classe PoE via LLDP pour les périphériques pris en charge

Boîtier
Boîtier aluminium et plastique
Couleur: Noir

Conditions de fonctionnement
0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 %

Connecteurs
Face arrière :
8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Entrée CC
Côté :
1x USB 3.0

Écoresponsabilité
Sans PVC

Dimensions
180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 po)

Poids
2 TB : 1310 g (2,9 lb)
4 TB : 1350 g (3,0 lb)
8 TB : 1450 g (3,2 lb)

Accessoires fournis
AXIS Mains Adapter 48 V DC 180 W (2676603), guide d'installation

Accessoires en option
Fixation d'enregistreur AXIS TS3001
AXIS TW8100 Rack Mount

Garantie
Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

2. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

© 2020 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.