

AXIS T8144 60 W Industrial Midspan

産業用途向けの堅牢性

AXIS T8144 60 W Industrial Midspanは、ネットワーク製品の電源供給を簡単かつすばやく、コストパフォーマンスが高いソリューションで提供する、産業グレードの1ポートミッドスパンです。キャビネット内、またはDINレール上の取り付けに最適です。動作温度範囲が広いため、AXIS T8144は厳しい環境に対する堅牢なソリューションを提供します。電源冗長用にデュアルDC入力が搭載されたAXIS T8144は、システム内で信頼性が高いコンポーネントです。

> 60 W Power over Ethernet

> 広範な動作温度範囲：-40 °C～75 °C

> デュアルDC入力：20～60 V DC

> Axis PoEデバイスとの豊富な互換性

> プラグアンドプレイ



Data



PoE



AXIS T8144 60 W Industrial Midspan

ミッドスパン		一般	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用	ケーシング	スチール カラー：黒
データ転送速度	10/100/1000 Mbps	環境保護	PVC不使用
設置と管理	PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、オンライン電力を供給 ローカル管理LED表示	インジケータ表示	PoE LED 電源LED：PWR 1とPWR 2 アラームLED
データ/電源		設置方法	壁かけ、DINレール
電源	High Power over Ethernet	動作条件	-40 ° C ~ 75 ° C 最大湿度95% RH (結露不可)
入力	電圧：20~60V DC 電源：最大72W	保管条件	-40 ° C ~ 85 ° C
出力	電圧：55V DC 電源：最大60W	認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1、UL 508 EMC EN 55024、EN 55032 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR32 Class A、ICES-003 Class A、EAC 使用環境 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
コネクタ	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B 6ピンDC電源およびアラームターミナルコネクタ	外形寸法	78 x 36 x 111mm
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア	重量	315g
		付属品	インストールガイド DINレールクリップ 壁面取付ブラケット
		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility