

AXIS F1025 Sensor Unit

Lente pinhole para vigilância extremamente discreta

A AXIS F1025 é ideal para aplicações de vigilância interna extremamente discretas, como caixas eletrônicos, lojas e elevadores. Ela pode ser instalada em locais apertados e embutida em paredes, tetos ou painéis de metal, com apenas um pequeno orifício visível para a lente. Desenvolvida para ser usada com a AXIS F Main Unit, a AXIS F1025 oferece resolução de 1080p e um amplo campo de visão horizontal de 92°. A AXIS F1025 também oferece o recurso de Amplo Alcance Dinâmico (WDR) – Forensic Capture, o que a torna ideal para uso em cenas com áreas muito claras e muito escuras. A unidade é fornecida com um cabo pré-montado de 3 ou 12 m (10/39 ft.) para conexão a uma unidade principal. Um suporte de montagem reto também está incluído.

- > **Design flexível e extremamente discreto para uso em ambientes internos**
- > **Lente pinhole com resolução de 1080p**
- > **Campo de visão horizontal amplo de 92°**
- > **WDR Forensic Capture (com a AXIS F41/F44 Main Unit)**



AXIS F1025 Sensor Unit

Modelos	AXIS F1025 – cabo de 3 m/10 ft.: Pinhole AXIS F1025 – cabo de 12 m/39 ft.: Pinhole	Condições de operação	-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Câmera		Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva (efetiva)	Aprovações	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Lentes	Íris fixa 3,7 mm, F2.5 Com AXIS F34/F41/F44 em 1080p: Ângulo de visão horizontal: 92° Ângulo de visão vertical: 45° Com AXIS F34/F44 em 720p: Ângulo de visão horizontal: 56° Ângulo de visão vertical: 29°	Dimensões	45 mm (1 3/4 pol.) Ø 20 mm (13/16 pol.)
Resoluções	Máx. 1920 x 1200/1080	Peso	Cabo de 3 m/10 ft.: 78 g (0,17 lb) Cabo de 12 m/39 ft.: 328 g (0,72 lb)
Amplio alcance dinâmico	WDR Forensic Capture Com AXIS F41: 1080p, 25/30 fps (50/60 Hz) Com AXIS F44: 720p, 12,5/15 fps (50/60 Hz)	Hardware necessário	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
Iluminação mínima	Cor: 0,3 lux	Acessórios inclusos	Guia de Instalação AXIS F8202 Straight Mounting Bracket
Tempo do obturador	Com AXIS F34/F44: HDTV 720p 25/30 fps: 1/28000 s a 2 s 1080p 12,5/15 fps: 1/22500 s a 2 s Com AXIS F41: HDTV 1080p 25/30/50/60 fps: 1/143000 s a 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 fps: 1/143000 s a 2 s	Acessórios opcionais	AXIS F8204 Mounting Band Anel de Acabamento AXIS F8212 AXIS F8225 Pinhole Accessory AXIS F9201 Black/Silver Height Strip Housing
Taxa de quadros	Máx. 50/60 fps (50/60 Hz)	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Geral		Responsabilidade ambiental:	
Invólucro	Alumínio	axis.com/environmental-responsibility	