

AXIS Camera Station Edge カメラからクラウドまでのビデオ管理

このCamera-to-Cloud VMSにより、映像監視を簡単に管理できます。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、ライブ映像の表示、タイムラインの検索、録画のエクスポートが可能になります。また、いつでもどこからでもリアルタイムのアラート通知を受け取ることができます。メンテナンスは最小限で済み、継続的更新も含まれています。ライセンスは、すべてのAxisデバイスに付与されています。AXIS Surveillance Cardを挿入するか、AXIS S30 RecorderまたはS40 Recorderを使用するだけで、すぐにご使用いただけます。新しいサイトや既存サイトへの装置の追加も簡単に行うことができ、各装置を手動設定する必要もありません。さらに、オールインワン型セキュリティとデフォルトの完全システム暗号化により、安全性を確保することができます。

- > Axisのエッジデバイスとクラウドを活用
- > 直観的なライブビュー、タイムラインによる録画検索、ビデオのエクスポート
- > いつでもどこからでも迅速かつセキュアなアクセス
- > 容易なセットアップ、サーバー不要
- > ライセンスはAxisデバイスに付属



AXIS Camera Station Edge

概要

言語

英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語、スウェーデン語

対応デバイス

Axisカメラ、エンコーダ、インターコム、スピーカー
最小要件: AXIS OS 8.40以降
接続中のサービスには、AXIS OSバージョン11.11以降が必要です。
ブリッジデバイス対応 (AXIS S30 Recorder SeriesおよびS40 Recorder Series経由): AXIS OS 8.40
完全なリストについては<https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>を参照

ストレージ

AXIS Surveillance Card
AXIS S30 Recorder Series
AXIS S40 Recorder Series

容量

録画の保存期間を設定でき、地域の法的要件に応じてカメラごとに録画間隔を設定可能

クライアント

Windowsクライアント
AXIS Camera Station Cloud ウェブクライアント
Androidデバイス、iPhone、iPad用Axis Mobileアプリ
当社は、ウェブクライアント、Windowsクライアント、およびモバイルアプリで使用される中継データ量を制限する権限を留保します。

クラウドサービス

AXIS Camera Station Cloud ウェブクライアント
デバイス管理、ユーザー管理

オプションのクラウドサービス
AXIS Camera Station Cloud Storage

ビデオ

ビデオ圧縮

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
H.265 (MPEG-H Part 2)
AV1

解像度

すべての解像度をサポート

フレームレート

すべてのフレームレートをサポート

音声

ストリーミング

双方向音声ストリーミング

エンコーディング

AAC音声圧縮、Axisネットワークドアステーション通話は全二重、その他のAxisデバイスは半二重

カメラ

ライブビュー

最大36台のカメラによる全画面表示でのライブビュー、パノラマビュー、Axisコリドールフォーマット、カメラシーケンス、デジタルPTZ

パン/チルト/ズーム

マウスまたはジョイスティックによるPTZカメラやドームカメラの制御

再生

録画の検索

カメラ、日付、時刻に基づく録画の検索
タイムライン表示、ビデオスクラビング

再生速度

最大8倍速または1フレームずつの再生

録画をエクスポート

JPEG形式の単一の画像、またはMKV形式もしくはMP4形式のビデオシーケンス、インストール不要のスタンドアロン型プレーヤー付属

イベントおよびアラーム

イベントトリガー

AXIS Object Analyticsビデオ動体検知、
AXIS Guard Suite、I/Oによるイベントトリガー

イベントアクション

録画、プッシュ通知

システム要件

ソフトウェア

無料ダウンロード axis.com/products/axis-camera-station-edge/support

システム要件

システムの設定と管理を行うときはインターネットアクセスが必要です。
ライブ映像と録画映像をオフラインでオフライン利用可能

システム推奨

Windowsクライアント： OS：Windows 10 64ビット以降、CPU：Intel Core i5、RAM：4 GB、グラフィックカード:256 MBのオンボードビデオメモリ、ネットワーク:100 Mbps、無停電電源 (UPS)

Web client: ブラウザー：Chrome™ バージョン 56 以降 / Edge™ バージョン 79 以降 / Safari® バージョン 11 以降、CPU: Intel Core i5、RAM: 4 GB、ビデオカード: 256 MB オンボードビデオメモリ、グラフィックスカードドライバー：常に最新バージョンを使用、インターネットアクセス：100Mbps

モバイルデバイスの要件

Android 11

iOS 16

セキュリティ

パスワード保護、2段階認証 (2FA)、AXIS S30 Recorder Series、S40 Recorder SeriesおよびSDカード暗号化、Axisセキュアリモートアクセスによる複数のユーザーアクセスレベル。データは、静止時はAES-256暗号化によって、転送時はTLS 1.2暗号化によって保護されます。