

Утапливаемое крепление AXIS T94K02L

Малозаметная установка на подвесных потолках.

Утапливаемое крепление AXIS T94K02L предназначено для монтажа сетевых камер серий AXIS P32-V/-LV, AXIS P33/-V/-LV и AXIS Q35-V/-LV на подвесных потолках. Крепление можно использовать только внутри помещений. Благодаря корпусу из металлического сплава с отверстиями для кабелепроводов 1/2" (M20) и 3/4" (M25) для защиты кабелей, крепление подходит для установки в пленумном пространстве и воздухораспределительных камерах.

- > Поддержка множества фиксированных купольных камер, предназначенных для использования в помещениях.
- > Быстрая и легкая установка утапливаемого крепления на подвесном потолке.
- > Поддержка кабелепроводов 1/2" (M20) и 3/4" (M25).



Утапливаемое крепление AXIS T94K02L

Общие характеристики

Совместимые продукты	Серия AXIS P32-V/-LV Серия AXIS P33-V/-LV Серия AXIS Q35-V/-LV	Соответствие стандартам	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581
Монтаж	Утапливается в потолочных плитках.	Размеры	Высота: 123 мм Кольцо крышки: \varnothing 196 мм Отверстие в потолочной плитке: \varnothing 168 мм
Материал корпуса	Корпус: хромированный алюминиевый сплав со своим естественным цветом Кольцо крышки: конструкционный полимер с высокой ударопрочностью белого цвета (NCS S 1002-B)	Масса	700 г
Стойкость	Без ПВХ	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, шаблон для сверления отверстий, сальник С М20, набор-переходник для совместимых камер
Место установки	Для работы в помещении	Дополнительные аксессуары	Страховочный тросик AXIS, 3 м
Прокладка кабелей	Сзади: отверстия ввода кабелепроводов 1/2" и 3/4"	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility