

AXIS Q6052-E PTZ Dome Network Camera

フォーカスリコールとLightfinderを搭載した36倍ズーム屋外対応PTZドーム

AXIS Q6052-Eは、D1解像度、36倍光学ズーム、高速で正確なパン/チルト性能を備えたハイエンド屋外対応PTZドームです。フォーカスリコール機能で定義済みのエリアに瞬時にフォーカスしながら、Axis Lightfinderテクノロジーとデイナイト機能により、暗い場所でも高画質を確保することができます。Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの要件を低減します。また、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) を備えているため、超低温時でも安全に起動します。また、AXIS Q6052-Eは衝撃検知、映像動体検知、電子動体ブレ補正、自動デフォッギング、アクティブゲートキーを搭載しています。

- > Axis Lightfinderテクノロジー
- > D1解像度と36倍光学ズーム
- > フォーカスリコール
- > Axis Zipstreamテクノロジー
- > 耐衝撃



AXIS Q6052-E PTZ Dome Network Camera

バリエーション
AXIS Q6052-E 60 Hz

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS

レンズ
3.3~119 mm、F1.4~4.2

水平画角: 47.0° ~1.5°

垂直画角: 35.5° ~1.1°

オートフォーカス、オートアイリス

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.15ルクス (30 IRE、F1.4)
カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.4)
白黒: 0.008ルクス

シャッター速度
1/30000~1/0.75秒 (50 Hz)
1/30000秒~1.0秒

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒
チルト: 220° (0.05° ~450° /秒)
36倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計432倍ズーム
E-flip、256個のプリセットポジション、ツアーレコード、ガードツアーモード、コントロールキー、画面上での方向表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
D1 720x576~176x144 (50 Hz)

D1 720×480~176×120

フレームレート
すべての解像度で最大60フレーム/秒

キャプチャーモードPAL: すべての解像度で最大50フレーム/秒

キャプチャーモードNTSC: すべての解像度で最大60フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

画像設定

手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリーズ、自動霧除去、逆光補正
電子動体ブレ補正 (EIS)
ワイドダイナミックレンジ (WDR): 110 dB、影とハイライトの復元

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。www.axis.comで仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF® Profile SおよびONVIF® Profile G。詳細についてはonvif.orgを参照

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントトリガー
検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知
ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度、ケーシング開放
PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、準備完了、プリセット位置への到達

ストレージ: 中断、録画

システム: システムの準備完了

時刻: 繰り返し、スケジュールを利用
入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力

イベントアクション

デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジストレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバッファリング、SNMPトラップの送信

PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止

ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP

データストリーミング イベントデータ

設置支援機能内蔵 ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション 含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、オートトラッキング、アクティブゲートキーパー、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard

追加可能

AXIS Camera Application Platformに対応する、カードパーティ製アプリケーションをインストール可能、www.axis.com/acapを参照

概要

ケーシング
IP66、NEMA 4XおよびIK10各規格準拠
メタルケース(アルミニウム)、ポリカーボネート(PC)
透明ドーム、サンシールド(PC/ASA)

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源

Axis High PoE midspan 1-port: 100~240 V AC、最大74 W

カメラ消費電力: 標準16 W、最大60 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、RJ45 プッシュプルコネクター (IP66) 付属

ストレージ

SD/SDHC/SDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage)への録画に対応

SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照

動作温度

30 W ミッドスパンと併用: -20 ° C ~ 50 ° C

60 W ミッドスパンと併用: -50 ° C ~ 50 ° C

最高温度(断続的): 60 ° C

極寒温度管理機能: -40 ° C の低温下で起動可能

湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C

認証

EMC

EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、

EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、

FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、

VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、

KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 60950-1

IEC/EN/UL 60950-22

使用環境

EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、

IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、

IEC 60068-2-27、NEMA 250 Type 4X

IEC/EN 60529 IP66

IEC 60721-4-3、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、

IEC 60068-2-78、NEMA TS-2-2003 v02.06、

Subsection 2.2.7、2.2.8、2.2.9、IEC 62262 IK10、

ISO 4892-2

ネットワーク

NIST SP500-267

ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、

FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR

重量

3.7 kg

寸法

直径232 x 280 mm

付属品

Axis High PoE 60 Wミッドスパン(1ポート)、RJ45プラグ
シュプレコネクター(IP66)、サンシールド
インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーティライセンス)

オプションアクセサリー

スマートドームカバー
AXIS T91 Mounting Accessories、AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS T90 Illuminators、AXIS T8310 Video Surveillance Control Board、マルチユーザー デコーダライセンスパック

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。www.axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプション。www.axis.com/warrantyを参照