

GP2 CCTVパネル1 PS 24 V 防爆電源

GP2 CCTVパネル1 PS 24 Vは、ATEX、IECEXおよびEACに準拠し、爆発の危険性がある雰囲気での使用を認定された電源です。本製品は、耐腐食性エポキシ塗装仕上げのSAE 316Lステンレススチール製です。ヒューズ、ターミナル、RJ45コネクタ、115/230 V AC変圧器が取り付け済みで、防爆カメラおよびワッシャータンクに24 V ACが供給されます。動作温度範囲は-40 ° C〜55 ° Cです。

- > 耐腐食性エポキシ塗装仕上げのステンレススチール (SAE 316L) 製ハウジング
- > ゾーン1、2、21、および22での使用に関してATEX、IECEXおよびEAC認定済み
- > 防爆カメラおよびワッシャータンクに最適



GP2 CCTVパネル1 PS 24 V

概要

サポート対象製品
防爆ネットワークカメラ
防爆PTZネットワークカメラ

認定部品コード
GP2 CCTVパネル1

ケーシング
IP66規格準拠のSAE 316Lステンレススチールケーシング
耐腐食性エポキシ塗装仕上げ
ケーブル孔
M20x1.5P x4
認証済みのステンレススチールプラグとファイバー
ワッシャーを装備した孔 x1

サステナビリティ
PVC不使用

環境
屋内/屋外

電源
入力

120 V AC、最大1.5 A

230 V AC、最大0.75 A

24 V AC、最大5 A

出力

24 V AC、120 W、最大5 A

動作温度
-40 ° C ~ 55 ° C
湿度10 ~ 100% RH (結露可)

認証
安全性

IEC 60364-4-41

使用環境

EN 60529 IP66

爆発

EN 50014、EN 50018、EN 60079-0、EN 60079-1、
EN 60079-31

認定
ATEX

II 2 G Ex d IIB T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db

証明書 : Baseefa 15ATEX0190

IECEX

Ex db IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T135° C Db -40° C ≤ T_{amb} ≤ 55° C

証明書 : IECEX BAS 18.0002X

EAC

1Ex d IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T135° C Db

証明書 : RU C-GB.Г Б 04.B.00616

コネクター
RJ45カプラー、CAT6、シールド
電源およびワッシャー制御用の端子

寸法
480 x 275 x 243 mm

重量
85 kg

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。