

AXIS Camera Station S1132 Recorder

Server pronto all'uso per una sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS Camera Station S1132 Recorder è un server rack pronto all'uso, convalidato per assicurare una registrazione a ultra elevata definizione. Per una facile e veloce installazione, AXIS S1132 è preconfigurato con il Software per la gestione di video AXIS Camera Station, che include licenze per 32 canali e tutti gli altri software necessari. La configurazione di sistema può essere importata facilmente da AXIS Site Designer e AXIS Camera Station consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di dispositivi di sorveglianza video di Axis. Con alimentatori e dischi rigidi di livello Enterprise ridondanti, sistema operativo memorizzato su unità SSD (Solid State Drive), AXIS S1132 offre elevate prestazioni e alta affidabilità per il sistema.

- > **Installazione semplice**
- > **Licenze AXIS Camera Station incluse**
- > **Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis**
- > **Garanzia di 5 anni**



AXIS Camera Station S1132 Recorder

Licenze	32 licenze core per AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento con licenze aggiuntive (vendute separatamente)	Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 48 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 384 Mbit al secondo.
Scalabilità sistema	Qualificato per un massimo di 48 canali video e 96 porte	Generale	
Hardware		Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Ripristino del sistema operativo integrato: sì Unità sistema operativo: SSD da 240 GB
Processore	Intel® Core™ i3	Condizioni di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C Umidità relativa compresa tra 20% e 80% (senza condensa)
Memoria	8 GB	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Storage	Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 4 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 12 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 16 TB (4x4 TB)	Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	Livello RAID di fabbrica: 5 Livelli RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Dimensioni	596 x 484 x 43 mm, chassis 1U
Alimentazione	2 alimentatori ridondanti hot plug da 350 W (in dotazione) (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,8 - 2,4 A)	Peso	13,5 kg
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 2.0 Lato posteriore: 2x USB 2.0 2x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1x VGA 1x porta seriale	Accessori inclusi	Guide rack, 2 cavi di alimentazione da C13 a C14 per gruppo di continuità (UPS) a rack (cavi di alimentazione con spina a parete non inclusi)
Video		Accessori opzionali	Terminali desktop Axis Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia l'utilizzo di AXIS desktop terminal.	Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility