

AXIS T91D62 伸縮式パラペットマウント 柔軟に伸縮するパラペットの設置

AXIS T91D62伸縮式パラペットマウントは、カメラを壁から離れた位置に設置する必要がある状況でパラペットと壁面に取り付けるために使用します。異なるパラペットの厚さや外壁にある障害物を補正するには、アームの長さで調整します。180° 自転する機能により、カメラを屋上から簡単かつ安全に取付/維持することができます。取付ブラケットは、1.5インチNPSスレッドをサポートする屋外対応固定カメラやPTZドームカメラ用です。レトロフィット取付ブラケット (オプションのアクセサリ) を使用することで、PelcoのPTZドームパラペットマウントのために開けた穴を再度使用できます。

- > 調整可能な長さ、伸縮式アーム
- > 回転 - 設置と維持が容易
- > 耐腐食性
- > 設置の柔軟性: パラペットおよび壁



AXIS T91D62 伸縮式パラペットマウント

概要

ケーシング

NEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム取付ブラケット
カラー:白 NCS S 1002-B

ケーブル配線

背面:ケーブル孔
側面:ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ

最大荷重

15 kg (33 lb)

取り付けオプション

パラペットおよび壁

サポート対象製品

AXIS M30シリーズ (AXIS T94F01Dペンダントキットが必要)
AXIS P32シリーズ (AXIS T94T01D/T94K01Dペンダントキットが必要)
AXIS P33シリーズ (AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kitが必要)
AXIS P56シリーズ (AXIS T94A01D Pendant Kitが必要)
AXIS Q35-Vカメラ (AXIS T94K01D Pendant Kitが必要)
AXIS Q35-VEカメラ (AXIS T94M01D Pendant Kitが必要)
AXIS Q37シリーズ (AXIS T94A01D Pendant Kitが必要)
AXIS Q60シリーズ (AXIS T94A01D Pendant Kitが必要)
AXIS Q61 Series (AXIS T94A01Dペンダントキットが必要)

環境

屋内向け
屋外対応

認証

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
IEC 62262 IK10
NEMA 250 Type 4X*

EN 50581

*耐腐食性

寸法

伸縮式アーム:1007 x 783 mm (39.6 x 30.1 in)
拡張アーム:1007 x 1033 mm (39.6 x 40.7 in)

重量

5.9 kg (13 lb)

付属品

インストールガイド
ブルストリング

オプションアクセサリ

AXIS T91D62アダプター取付ブラケット
AXIS ACI Conduit Adapters
AXIS T91B52延長パイプ30/100 cm
AXIS Bird Control Spike
ネットワークケーブルカプラー IP66
その他のアクセサリについては、axis.comを参照してください。

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照