

AXIS W100 Body Worn Camera

Body Worn-Kamera von Axis

Die AXIS W100 Body Worn Camera ist eine einfach zu verwendende, leichte und robuste Kamera mit einer Betriebsdauer von bis zu 17 Stunden. Sie liefert selbst unter schwierigen Bedingungen scharfe Bilder und verfügt über zwei Mikrofone für hervorragende Audio- und Rauschunterdrückung. Die AXIS W100 verfügt über das Klick Fast System, wodurch sie mit den meisten verfügbaren Montageoptionen kompatibel ist. Darüber hinaus ermöglicht die Axis Zipstream technology den Benutzern, so viel Videomaterial zu speichern, wie Sie benötigen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Kamera verfügt außerdem über einen GPS-/GNSS-Empfänger für Standortdaten, Bluetooth® Low Energy 4.1, IEEE 802.11 b/g/n sowie ein 6-Achsen-Gyroskop und einen Beschleunigungsmesser.

- > **Betriebsdauer bis zu 17 Stunden**
- > **Klick Fast System**
- > **WDR**
- > **Zwei Mikrofone zur Rauschunterdrückung**
- > **Dreijährige Gewährleistung**



AXIS W100 Body Worn Camera

Kamera		Farbe	Schwarz (NCS S 9000-N)
Bildsensor	1/2,9 Zoll RGB CMOS mit Vollbildverfahren Empfindlichkeit: 0,1 Lux	Montage	Klick Fast™ System
Objektiv	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 82° Feste Blende, F2.1	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	Anschlüsse	Pogo PIN-Pads USB
Video		Betriebsbedingungen	-20 °C bis +55 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	Lagerbedingungen	-20 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720	Lieferkette	Entspricht TAA
Bildrate	25 Bilder pro Sekunde bei 50 Hz 30 Bilder pro Sekunde bei 60 Hz	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Funk EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Part 15 Subpart C, RSS-247 Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Umgebungsbedingungen IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
WDR	WDR	Abmessungen	Höhe: 94 mm Breite: 68 mm Tiefe: 27 mm
Videostreaming	AXIS Zipstream für Body Worn	Gewicht	174 g
Audio		Im Lieferumfang enthaltene Zubehör	AXIS TW1100 Clip Mount AXIS TW1106 Magnet Mount
Audiocodierung	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 kBit/s Stereo: 48 kHz, 128 kBit/s	Optionales Zubehör	Klick Fast™ System für Body Worn-Kamerahalterungen, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor AXIS Body Worn Assistant-App für Android, iOS Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/bodyworn
Audioein- gang/Audioaus- gang	Zwei integrierte Mikrofone	Gewährleistung	Informationen zur 3-jährige Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty Die 3-jährige Gewährleistung gilt für Herstellungsfehler des Produkts einschließlich der Batterie. Während der Laufzeit der eingeschränkten Axis Hardware-Gewährleistung darf die 3,7-V-Batterie ID1058 des Axis Geräts nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku während der Gewährleistungsfrist von einer anderen Partei als Axis ausgetauscht wurde, erlischt die Gewährleistung für den Hauptartikel. Wenden Sie sich bezüglich Akkuproblemen oder sonstiger Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Axis Support oder Ihren Händler.
Allgemein			
Akku	Lithium-Ionen-Akku, 3.600 mAh Bis zu 17 Stunden Betriebsdauer bei 720p Bis zu 15 Stunden Betriebsdauer in 1080p		
Speicher	64 GB nichtflüchtiger Speicher (NVM, Non-Volatile Memory), bis zu 30 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial AES256-Verschlüsselungsstandard		
Durchsatz	Kamera an System-Controller: 100 Mbit/s		
Aufzeichnung	Konfigurierbarer, vorgelagerter Audio- und Videopuffer mit 0, 15, 30, 60, 90 und 120 s Vorpufferzeit ^a		
Position- ierungssystem	GPS		
Sensor	6-Achsen-Gyroskop, Beschleunigungsmesser		
Benutzerober- fläche	Status-LEDs, Audio- und Vibrationsfeedback		
Drahtloss- chnittstelle	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n bei 2,4 GHz-Kanälen 1–11		
Cybersecurity	Signierte Firmware CJIS-konformer, verschlüsselter interner Speicher (AES256)		
Gehäuse	Zertifiziert gemäß IP67 Kunststoffgehäuse Sturzgeprüft bis zu 2 m		

a. Bei komplexen Szenen kann die tatsächliche Vorpufferzeit bei maximaler Auflösung und 90 s Vorpufferung geringfügig kürzer ausfallen als konfiguriert.