

AXIS M3065-V Network Camera

HDTV 1080p固定ミニドーム、HDMI対応

AXIS M3065-Vはデイナイト機能とWDRを備えており、シーン内に暗いエリアと明るいエリアの両方があるときにもシャープな映像を提供します。この超小型カメラは工場でピント調整済で、簡単に水平調整ができ、任意の方向に向けることができます。HDMIに対応しているため、パブリックビューモニターにストリーミングすることもできます。また、インテリジェントな分析をサポートし、メモリーカードスロットによりオプションでエッジで録画することができます。さらに、H.264およびH.265に対応するZipstreamにより、帯域幅とストレージ容量の要件が低減されます。このカメラは52%再生プラスチックを使用して製作されており、PVC/BFR/CFRは使用されていません。また、耐衝撃防塵ケーシングは、見えるネジを使用せずにスナップ式で取り付けることができます。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > WDRおよびデイナイト機能
- > H.264およびH.265に対応するZipstream
- > モニターにストリーミングするためのHDMI出力
- > 環境にやさしい



AXIS M3065-V Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	3.1 mm、F2.0 水平画角：102° 垂直画角：55° 固定アイリス、IR補正
デイナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター
光感度	カラー：0.2ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒：0.04ルクス (50 IRE、F2.0)
シャッター速度	1/32500秒～1/5秒
カメラアングル調節	パン：±175° チルト：±80° 回転：±175° 任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることが出来ます SSL
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ512 MB
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メインおよびハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080 (1080p) ～320x240
フレームレート	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
ビデオストリーミング	H.264、H.265、およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR HDMI
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に設定可能
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ
HDMI出力	HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	圧縮、彩度、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、デイナイトしきい値、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、最大115 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、ミラーリング、回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)
音声	
音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による双方向音声およびI/Oインタフェース
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [*] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、SIP、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含むソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照 Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、またはSIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。

イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント APIによる仮想的な入力
イベントアクション	ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 Autotracking、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 axis.com/acapを参照
一般	
ケーシング	IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング カプセル化された電子部品 カラー：白NCS S 1002-B 再塗装の手順については、Axis/パートナーにお問い合わせください。
持続可能性	52%再生プラスチック、PVC不使用、BFR/CFR不使用
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.2 W、最大2.5 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b HDMIタイプD ^b ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による音声およびI/Oインタフェース
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	0° C～45° C 湿度10～85%RH (結露不可)
保管条件	-40° C～65° C 湿度5～95% RH (結露不可)
認証規格	EMC ICES-3(A)/NMB-3(A)、EN 55024、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 使用環境 EN 60068-2-1、EN 60068-2-2、EN 60068-2-6、EN 60068-2-14、EN 60068-2-27、EN 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08、RoHS、WEEE ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ：56 mm 直径101 mm
重量	150 g
付属アクセサリ	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリ
 AXIS T94B02D Pendant Kit
 AXIS TM3201 Recessed mount
 AXIS TM3101 Pendant Wall Mount
 AXIS T94B01P Conduit Back Box
 AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
 AXIS T6101 Audio and I/O Interface
 AXIS T6112 Audio and I/O Interface
 黒色ケーシング
 スモークドーム
 Axisマウント
 AXIS Surveillance microSDXC™ Card
 その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
 AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。
axis.com/vmsで入手可能

言語
 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. スリムコネクタープラグがケーブルについていることを確認してください

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility