

AXIS P1365-E Mk II Network Camera

Zipstream 기술을 지원하는 감광도가 뛰어난 실외용 카메라

AXIS P1365-E Mk II는 충격 및 까다로운 날씨 조건으로부터 보호하는 기능이 포함되어 있어 실외 설치가 가능합니다. 극한 온도 제어 기능을 갖추고 있어 극한 추위에서도 안전하게 시동합니다. AXIS P1365-E Mk II는 매우 뛰어난 감광도를 제공하며 Lightfinder와 광역 역광 보정(WDR) - Forensic Capture를 모두 지원하고, 세부 사항과 포렌직 가용성을 위해 영상을 최적화합니다. 최대 50/60fps까지 HDTV 1080p 비디오 품질을 제공하여, 카메라에서 빠르게 움직이는 물체를 고해상도로 캡처합니다. Axis Zipstream 기술은 실시간으로 비디오 스트림을 분석하고 최적화하여 비디오 품질을 유지하면서 대역폭과 저장 공간을 절약합니다.

- > 온도 범위: -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F)
- > 내충격성 및 내후성
- > Lightfinder 기술의 뛰어난 감광도
- > Axis Zipstream으로 비용 절감
- > HDTV 1080p에서 최대 50/60fps



AXIS P1365-E Mk II Network Camera

카메라	
이미지 센서	1/2.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	IR corrected, CS 마운트 렌즈, P-아이리스 가변 초점 2.8 ~ 8mm, F1.3 수평 화각: 84°-39° 수직 화각: 46°-21°
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 0.11lux 흑백: 50 IRE F1.3에서 0.01lux HDTV 1080p 50/60fps: 컬러 0.22lux 흑백: 50 IRE F1.3에서 0.02lux
셔터 시간	1/6650초 ~ 2초
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭
해상도	HDTV 1080p 25/30fps(WDR): 1920x1080 ~ 160x90 HDTV 1080p 50/60fps(WDR 미사용): 1920x1080 ~ 160x90
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 다이내믹 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링
팬/틸트/줌	디지털 PTZ 업로드 가능한 PTZ 드라이버(Pelco D 사전 설치됨)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 압축	24비트 LPCM, AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^b 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람, 오디오 디텍션 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석, 예지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 오디오 레벨, 시간 예약

이벤트 동작	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알람: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 오버레이 텍스트, 외부 출력 활성화, 오디오 클립 재생, 주간 모드
--------	--

데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	포커스 보조 장치, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스

일반	
케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B
지속성	PVC 불포함
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 12.95W, 일반 4.3W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 2개의 구성 가능한 입/출력용 4핀 2.5mm 터미널 블록 RS485/RS422, 2pcs, 2pos, 전이중, 터미널 블록 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 P-아이리스 커넥터(DC-아이리스와 호환)
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
작동 조건	-40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)

승인	EMC EN 55022 Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B(차폐 케이블(STP) 사용), FCC Part 15 Subpart B Class A(비차폐 케이블(UTP) 사용), ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN32 Class B, KN35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, 환경 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67 네트워크 NIST SP500-267
----	--

치수	431 x 159 x 136mm(17 x 6.2 x 5.3인치)
무게	1.8kg(4.0lb)
포함 액세서리	설치 가이드, Windows [®] 디코더 사용자 라이선스 1개, 월 마운팅 브래킷, 선실드, 커넥터 키트
액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 렌즈, Axis 미드스팬 AXIS Corridor Format Bracket A 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. [AXIS Corridor Format](http://axis.com/corridor-format)에 대해서는 **옵션 액세서리 참조**
b. 본 제품에는 [OpenSSL Project](http://openssl.org/)에서 [OpenSSL Toolkit](http://openssl.org/)용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 [Eric Young\(eyay@cryptsoft.com\)](mailto:Eric.Young@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

