

AXIS T90B30 IR-LED-Strahler

Optimale IR-Beleuchtung für Axis Kameras

Durch entsprechendes Ausrichten des AXIS T90B30 kann die Beleuchtung problemlos optimiert werden. Der Standardwinkel des Lichtstrahls beträgt 10 Grad. Im Lieferumfang sind drei Zerstreuungslinsen (35°, 60° und 80°) enthalten. Eine weitere Zerstreuungslinse (120°) kann separat erworben werden. Die holografische Linsentechnologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lichtmenge über den gesamten Abstrahlwinkel, ohne dass grelle Bereiche entstehen. Die Empfindlichkeit der Fotozelle und die Beleuchtungsstärke können per Fernbedienung nachjustiert werden. Der AXIS T90B30 kann entweder durch die integrierte Fotozelle, über den E/A-Port der Kamera oder über einen PIR-Sensor ein- und ausgeschaltet werden.

- > **IR-LED**
- > **Hochflexible, austauschbare Linsen**
- > **Feinabstimmung über Fernbedienung vom Boden aus**
- > **Gleichmäßig ausgeleuchtetes Szenario**
- > **Für alle Axis Kameras mit Infrarot-Sperrfilter geeignet**



AXIS T90B30 IR-LED-Strahler

Unterstützte Produkte	Alle Axis Kameras mit Infrarot-Sperrfilter	Betriebsbedingungen	-50 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % rF (kondensierend)
Reichweite	Mit Standardlinse 10° x 10°: 220 m Mit Zerstreuungslinse 35° x 10°: 120 m Mit Zerstreuungslinse 60° x 25°: 65 m Mit Zerstreuungslinse 80° x 30°: 45 m Mit optionaler Zerstreuungslinse 120° x 50°: 30 m	Lagerbedingungen	-50 °C bis 70 °C
Stromversorgung	Eingangsspannung: 12-24 V Wechselstrom/Gleichstrom AC-Frequenz: 50-60 Hz Kabellänge: 2,5 m Maximales Licht: 48 W 20 % des maximalen Lichts: 12 W Standbymodus: 0,15 W	Abmessungen	135 x 180 x 95 mm
Steuerungstechnik	Stromstärke, Sensitivität der Fotozellen, Telemetrieanschluss für die Fernsteuerung (falls erforderlich), Timer	Gewicht	1650 g
Typ	850 nm halb verdeckt	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Drei Zerstreuungslinsen für verschiedene Abstrahlwinkel: 35° (vormontiert), 60° und 80°
Winkel	10° ohne Zerstreuungslinse Mit Zerstreuungslinsen: 35°, 60°, 80°, 120° ^a	Optionales Zubehör	AXIS T90A61 Halterung (einfach) AXIS T90A62 Halterung (doppelt) AXIS T90A63-L Wandmontagehalterung AXIS T90A66 Masthalterungsklemme AXIS T90B Fernbedienung AXIS IR-Zerstreuungslinse C 120° Netzteil PS-24
Gehäuse	Aluminium und Polycarbonat Farbe: Schwarz	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung mit zusätzlichen 2 Jahren kostenloser Gewährleistung. Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com/warranty
Display und Leuchten	Indikator-LEDs	a. <i>Optionales Zubehör</i>	
Umgebung	Außenbereich	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Montage	Wand, Decke, Säule, Kameragehäuse		
Zulassungen	EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61547, EN 55015, EN 50130-4, C-tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24, EN 60598-1, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09, EN 50130-5, RoHS, REACH, WEEE, CE IEC/EN 62471 Risikogruppe 2 UL 2108, 8750, C22.2 No 250.0-08 IEC 62471:2006 FCC-Bestimmungen CFR 47:Oktober 2010 Abschnitt 15.107 und 15.109, Klasse B ICES-003 Ausgabe 5, Klasse B		