

AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Fuente de alimentación para tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646

El chasis AXIS T8085 PS57 500 W 1U es una fuente de alimentación de 500 W para bastidores de 19 pulgadas y montado en un bastidor 1U. Para uso con tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646 combinada con unidades de dispositivo de Ethernet a través de cable coaxial AXIS T8642. Tanto la unidad de dispositivo como la cámara de red pueden recibir alimentación a través del cable coaxial mediante la fuente de alimentación AXIS T8085 500 W, lo que permite agilizar la instalación y el mantenimiento.

> [Tarjeta a través de cable coaxial PoE y PoE+](#)

> [500 W](#)



AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Alimentación		Entorno	Para interiores
Conectores	Entrada de alimentación de CA 6 salidas de alimentación de CC	Homologaciones	EN 55024, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15Subparte BClase A, ICES-003 Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22Clase A IEC/EN 60950-1
Salida	6 x 57 V CC 500 W máx.	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)
Entrada	100–240 V CA 60/50 Hz 5 A máx.	Condiciones de almacenamiento	De 10 °C a 70 °C
Instalación y gestión	Instalación Plug and Play	Dimensiones	44,5 x 130 x 480 mm
General		Peso	1860 g
Pantalla e indicadores	LED de alimentación verde LED verde > 100 W LED verde > 200 W LED verde > 300 W LED ámbar > 400 W LED de advertencia rojo	Accesorios incluidos	AXIS Patch Cable A 200 mm, 6 piezas
Montaje	Montaje en bastidor	Accesorios opcionales	AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit, AXIS T8642 PoE+ Over Coax Blade Kit
		Garantía	Garantía de Axis de un (1) año; consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility