

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

重要なシステム デバイスを簡単に収納できる堅牢なキャビネット

AXIS T98A19-VEの Media Converter Cabinet Aは屋外対応キャビネットです。設置済みのキャビネットを提供し、光ファイバーによる設置と共に使用する設定済みのコンポーネントを提供します。このキャビネットは、破壊行為やいたずらから、設置した機材を保護します。埃の侵入、水、氷への耐性を備えています。Axisカメラはキャビネットのドアに取り付けることができます。ドアには、AXIS P54シリーズネットワークカメラを固定できるネジ穴が開いています。AXIS T98A19-VEには、取り付けプレートとケーブル保護が付属しています。設置をさらに簡易化するため、光ファイバーの設置が要件である場合は、キャビネットに、電源、電源ケーブル、電気安全キットおよびメディアコンバータがプリインストールされています。

> AXIS P54シリーズ用のカスタムデザイン

> 事前設定済み

> 設置が容易

> 防水



AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

モデル	AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 120 V AC AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 230 V AC	外形寸法	249 x 361 x 131mm
一般		重量	4.4 kg
対応製品	AXIS P54	設置と設定	AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet、AXIS Electrical Safety Kit ^a 、Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W、AXIS T8604 Media Converter Switch
ケーシング	ポリカーボネート製キャビネットおよびステンレス製取り付けプレート IP66、NEMA 4X準拠、IK10対応耐衝撃 カラー：白 NCS 1002-Bおよびステンレス	付属品	インストールガイド、ケーブルガスカート (取り付け済み)、DINレール (取り付け済み)、ケーブルクランプ、MCBヒューズ用電源カバー (取り付け済み) AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
設置環境	屋内/屋外	オプションアクセサリ	AXIS Cabinet Lock A、AXIS Door Switch A、AXIS T98 Sunshield、AXIS T95A64 Corner Bracket
電源	入力 (120 V AC) : 90~175 V AC、最大4 A 入力 (230 V AC) : 90~264 V AC、最大4 A 出力 : 12 V DC、20 W	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
コネクタ	RJ45コネクタ (10/100 Mbps)×2 SFP光ファイバーモジュールまたはSFP銅線モジュール用SFPコネクタ (100/1000 Mbps)×2	a. ドアスイッチは含まれません	
動作条件	-40 ° C~65 ° C 湿度10~100% RH (結露可)	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
認証・認可	EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、REACH、WEEE、CE、IEC 60068-2-27 4M3、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、UL 50、UL 50E、EN 62368-1 120 V AC : FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A 230 V AC : EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class A		