

AXIS Q1765-LE Network Camera

IR内蔵、18倍ズーム搭載の屋外対応バレットカメラ

AXIS Q1765-LE は、18倍光学ズームとオートフォーカスを搭載したスリムな屋外対応バレットカメラで、広い範囲の全体画像を提供するだけでなく、細部を高精細画像で識別することもできます。HDTV 1080pビデオを、個別に設定可能なH.264とMotion JPEGビデオストリームで同時に配信することができます。IR内蔵照明には、電力効率の高い4つの自動調整LEDが装備されています。AXIS Q1765-LE はワイドダイナミックレンジ (WDR) とAxis独自のCorridor Formatに対応しており、縦長の視野で高解像度を実現し、効果的な監視を可能にします。このコンパクトな軽量カメラはIP66準拠であり、Axis独自の極寒温度管理機能を備えているため、低温下で電源障害から復旧した場合でも起動することができます。

- > 18倍光学ズーム、オートフォーカス機能を搭載
- > 内蔵IR照明
- > HDTV 1080pおよびH.264対応
- > IP66およびNEMA 4X規格に準拠した屋外対応カメラ
- > Axis独自のCorridor Format



AXIS Q1765-LE Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	4.7〜84.6mm、F1.6〜2.8 水平画角：59° -4° オートフォーカス、自動デナイト 62mmフィルター用ネジ
デナイト	自動切換え赤外線カットフィルター(デイモード)、720nm赤外線パスフィルター(ナイトモード)
最低照度	カラー：0.5ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒：0.04ルクス (30 IRE、F1.6) 0ルクス (赤外線照明オン)
シャッター スピード	1/28000秒〜2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080 HDTV 1080p〜160x90
フレームレート	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒(電源周波数 60/50Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/CBR
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、低光量での動作の微調整、回転、オーバーレイ(テキスト/画像)、3Dブライバシーマスク、デナイト切り替えレベル Axis Corridor Format WDR - ダイナミックコントラスト
パン/チルト/ ズーム	18倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、 プリセットポジション
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 設定可能なビットレート
音声入出力	外部マイク/ライン入力およびライン出力にはマルチコネクタケーブル(別売)が必要です
音声入力	マイクロフォン/ライン入力用3.5 mmジャック、マイクロフォンでは最大200 mVpp、ライン信号では最大6.2 Vpp インピーダンス：最小1kΩ (マイク電源有効時)、最小4kΩ (ライン時) チップ：シグナル/バイアス リング：バイアス スリーブ：グラウンド 外部エレクトレットマイクへの電源：1.3〜2.6V DC (2130Ωで3.0V DC) S/N比：> 70dB
音声出力	ライン出力用3.5 mmジャック、最大2.0Vpp S/N比：> 70dB チップ：シグナル/バイアス リング：バイアス スリーブ：グラウンド 出力インピーダンス：最大100Ω、通常<1Ω
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	

アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <i>axis.com</i> で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile GおよびONVIF [®] Profile S、仕様は <i>onvif.org</i> で入手可能
インテリジェント ビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー、音声検知 サポートあり AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (<i>axis.com/acap</i> を参照)
イベント トリガー	ビデオ分析アプリケーションによるイベント、エッジストレージイベント 外部入力
イベント アクション	外部出力の駆動、映像と音声のエッジストレージへの保存 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	リモートズーム、ピクセルカウンタ、レベルアシスタント、自動回転
一般	
ケーシング	IP66、NEMA 4X、耐衝撃保護等級に準拠、除湿膜を内蔵したアルミニウムケース カラー：白NCS S 1002-B
メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af、最大12.95W 8〜28 VDC、最大15.2W 20〜24V AC、最大22.0VA
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源コネクタ マルチコネクタ (付属していません)：2つの設定可能なアラーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入力、ラインモノラル出力
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。照射強度、照射角度を調整可能。広角視野で最大15m、最望遠で最大40mの到達範囲
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 SDカードおよびNASの推奨は <i>axis.com</i> を参照
動作条件	-40 °C〜50 °C 湿度：10〜100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C〜65 °C 湿度5〜95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、KCC KN22 Class B、KN24 EN 50121-4、EN 55024 環境 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 安全性 EN/IEC/UL 60950-22、IS 13252 その他 EN/IEC 62471 risk group 1
外形寸法	146 x 105 x 344 mm
重量	1.8kg (取付金具を含む)
付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)、コネクタキット、Resistorx [®] L型レンチ AXIS Q1765 Foot Chassis、AXIS T94G01S Mounting Plate、AXIS Sunshield B AXIS Q1765-LE Front Kit
オプション アクセサリ	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94P01B Corner Bracket アクセサリの詳細に関しては、 <i>axis.com</i> をご参照ください。

ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳しくは、 axis.com/vms を参照	a. この製品には、 <i>OpenSSL Toolkit</i> で使用するために <i>OpenSSL Project</i> (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	環境責任: axis.com/environmental-responsibility
保証	アクシスの3年間保証およびAxis延長保証の選択に関しては、 axis.com/warranty をご参照ください。	