

AXIS TM1901 Wireless Kit

AXIS M1075-L Box Camera用キット

このキットには、AXIS M1075-L Box Camera用のワイヤレスアダプターとパワーインジェクターが含まれています。これにより、カメラは2.4 GHzと5 GHzの両方のワイヤレスネットワークに接続できます。ワイヤレスアダプターは802.11ac/b/g/n/aに対応しています。パワーインジェクターは100～240 V AC (50～60Hz) で給電されます。

> ワイヤレス通信

> プラグアンドプレイ

> 2.4 GHzおよび5 GHz

> 802.11ac/b/g/n/aに対応



AXIS TM1901 Wireless Kit

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| ネットワーク | | 重量 | ワイヤレスアダプター: 3.3 g ±0.25 g パワーインジェクター: 100 g |
| ワイヤレスインターフェース | 802.11ac/b/g/n/aに対応 周波数2.4 GHzおよび5 GHz | パッケージ内容 | ワイヤレスアダプター、パワーインジェクター、電源ケーブル、インストールガイド |
| 認証規格 | | 保証 | 5年保証については、 axis.com/warranty を参照 |
| EMC | パワーインジェクター: EN 55035、EN 55032 Class A、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、KS C 9547、 FCC Part 15 Subpart B Class A | 輸出管理 | 本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。 |
| 安全性 | IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 | サステナビリティ | |
| ワイヤレス | EN 300328、EN 300440、EN 301489-1、EN 301489-3、 EN 301489-17、EN 301893、EN 50566、EN 62479、 EN 62209-2 | 物質管理 | PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、 axis.com/partner を参照してください。 |
| 一般 | | 素材 | Axisの持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてください。 |
| 電力 | 100~240 V AC (50~60 Hz)、0.8 A | 環境責任 | axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照) |
| 動作条件 | 0° C~35° C | | |
| 保管条件 | -20° C~75° C | | |
| 外形寸法 | ワイヤレスアダプター: 29.5 x 15 x 8 mm パワーインジェクター: 106 x 40 x 27 mm ケーブル: 1.9 m | | |