

AXIS W100 Body Worn Camera

Kamera nasobna Body worn camera firmy Axis

AXIS W100 Body Worn Camera jest łatwą w obsłudze, lekką i niezawodną kamerą, której czas pracy wynosi nawet 17 godzin. Dostarcza ona ostre obrazy nawet w trudnych warunkach i ma podwójny mikrofon w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku i wytłumienia szumów. Produkt AXIS W100 jest wyposażony w system Klick Fast, dzięki czemu jest zgodny z większością osprzętu do montażu. Ponadto technologia Axis Zipstream umożliwia użytkownikom przechowywać tyle materiału, ile jest wymagane w danym systemie, bez pogarszania jakości obrazu. Kamera ma również odbiornik GPS/GNSS do danych lokalizacji, Bluetooth® Low Energy 4.1, IEEE 802.11 b/g/n, a także 6-osiowy żyrokompas i przyspieszeniomierz.

- > **Czas pracy do 17 godzin**
- > **System Klick Fast**
- > **WDR**
- > **Podwójny mikrofon w celu tłumienia szumów**
- > **3-letnia gwarancja**



AXIS W100 Body Worn Camera

Kamera		Kolor	czarny NCS S 9000-N
Przetwornik obrazu	Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,9" Czułość: 0,1 luksa	Montowanie	System Klick Fast™
Obiektyw	Długość ogniskowej 2,1 mm Pole widzenia w poziomie: 141° Pole widzenia w pionie: 82° Stała przysłona, F2,1	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Prędkość migawki	Od 1/32 000 s do 1/25 s przy 50 Hz Od 1/32 000 s do 1/30 s przy 60 Hz	Złącza	Pady pogo pin USB
Wideo		Warunki robocze	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 część 10/AVC) High Profile	Warunki przechowywania	Od -20°C do 45°C (od -4°F do 113°F) Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji)
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x720	Łańcuch dostaw	Zgodność ze standardami TAA
Poklatkowość	25 kl./s przy 50 Hz 30 kl./s przy 60 Hz	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B Komunikacja bezprzewodowa EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC część 15 podczęść C, RSS-247 Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Środowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metoda 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
WDR	WDR	Wymiary	Wysokość: 94 mm (3,7 in) Szerokość: 68 mm (1,7 in) Głębokość: 27 mm (1,1 in)
Strumieniowanie wideo	Technologia Axis Zipstream do noszenia na ciele	Masa	174 g (0,38 lb)
Audio		Akcesoria w zestawie	Uchwyt montażowy AXIS TW1100 Clip Mount Mocowanie magnetyczne AXIS TW1106 Magnet Mount
Kodowanie dźwięku	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 kb/s Stereo: 48 kHz, 128 kb/s	Akcesoria opcjonalne	System Klick Fast™ do mocowania kamer nasobnych, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Aplikacja AXIS Body Worn Assistant na systemy Android i iOS Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com/bodyworn .
Wejście/wyjście audio	Wbudowane dwa mikrofony	Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty . 3-letnia gwarancja obejmuje wady produkcyjne produktu, w tym baterii. Nie należy wymieniać samodzielnie baterii 3,7 V ID1058 w okresie, w którym produkt sprzętowy Axis jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją Axis na sprzęt. Wymiana baterii przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż Axis w czasie obowiązywania gwarancji spowoduje jej unieważnienie. W sprawach związanych z baterią lub innymi kwestiami serwisowymi należy się kontaktować z działem wsparcia technicznego lub dystrybutorem Axis.
Ogólne		a. W przypadku rejestrowania w maksymalnej rozdzielczości i buforem przed zdarzeniem 90 s, czas trwania rzeczywistego bufora przed zdarzeniem może być nieco krótszy niż skonfigurowany.	
Bateria	Litowo-jonowa, 3600 mAh Czas pracy do 17 godzin w rozdzielczości 720p Do 15 godzin przy pracy w rozdzielczości 1080p		
Pamięć masowa	64 GB pamięci stałej, do 30 godzin nagrań materiału wizyjnego Standard szyfrowania AES256		
Przepustowość	Kontroler kamera-system: 100 Mbit/s		
Rejestrowanie	Konfigurowalny bufor przed zdarzeniem audio i wideo 0, 15, 30, 60, 90 i 120 s ^a		
System pozycjonowania	GPS		
Przetwornik	6-osiowy żyroskop i przyspieszeniometer		
Interfejs użytkownika	Wskaźniki stanu, wibracje i dźwięk przy dotyku		
Interfejs bezprzewodowy	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz kanały 1–11		
Cyberbezpieczeństwo	Podpisane oprogramowanie sprzętowe Szyfrowana pamięć wewnętrzna zgodna z CJIS (AES256)		
Obudowa	Stopień ochrony IP67 Obudowa z tworzywa sztucznego Testowana wytrzymałość przy upadku z 2 m		