

AXIS P3374-LV Network Camera

あらゆる光条件で利用できる、標準的なHDTV 720p固定ドーム

AXIS P3374-LV Network Cameraは、HDTV 720p映像を提供する屋内用固定ドームです。このカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジー、およびOptimizedIR対応の内蔵赤外線照明が搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。AXIS P3374-LVは、I/Oポートが搭載され、双方向音声に対応し、IK10規格準拠の耐衝撃性を備えた、目立ちにくい形状のカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、設置と微調整が容易です。

- > HDTV 720pの映像品質
- > Zipstreamテクノロジー
- > WDR Forensic Capture
- > LightfinderおよびOptimizedIR
- > 双方向音声およびI/Oポート



AXIS P3374-LV Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"

レンズ
バリフォーカル、3~10 mm、F1.4
水平画角: 90° -34°
垂直画角: 50° -20°
リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
HDTV 720p 25/30フレーム/秒、WDR Forensic CaptureおよびLightfinder:
カラー: 0.16ルクス、F1.4
白黒: 0.03ルクス、F1.4、赤外線照明点灯時は0ルクス
HDTV 720p 50/60フレーム/秒:
カラー: 0.32ルクス、F1.4
白黒: 0.06ルクス、F1.4、赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度
1/66500秒~1秒

カメラ調整
パン±180°、チルト-30° ~+75°、回転±95°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル
(MPEG-4 Part 10/AVC)
モーションJPEG

解像度
1280x720~160x90

フレームレート
WDRありの場合: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
2つのビューエリアを個別に切り取り

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、プリセットポジション

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、テキスト/画像のオーバーレイ、画像のミラーリング、プライバシーマスク
回転: 0° /90° /180° /270° (コリドールフォーマットを含む)

音声

音声ストリーミング
双方向

音声エンコーディング
AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz
設定可能なビットレート

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP[®]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー

分析機能、状態監視外部入力、APIによる仮想的な入力、エッジストレージイベント

イベントアクション

ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション

含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知

追加可能

AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照

概要

ケーシング

ハードコーティングされたポリカーボネートドームとアルミニウムベースを備える、IK10耐衝撃性ケーシング
電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ
カラー: 白 NCS S 1002-B
再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ

PVC不使用

取付

1/4インチ-20 UNC三脚ねじ穴

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
標準: 5 W、最大8.2 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1つの監視アラーム入力用と1つのデジタル出力用のターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)
3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR。最大照射距離30 m以上 (撮影シーンによる)。

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

0 °C ~ 50 °C
湿度10% ~ 85% RH (結露不可)

保管条件

-40 °C ~ 65 °C
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252

IEC/EN 62471

使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、EN 50581、IEC 62262 IK10

ネットワーク

NIST SP500-267

重量
0.7kg

寸法
直径 148 x 99 mm

付属品
インストールガイド、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resistorx® T20 L型レンチ、I/Oコネクタ

オプションアクセサリ
AXIS T94K02L Recessed Mount Kit
AXIS P33 Pendant Kit
AXIS T94H01P Conduit Back Box
屋内向けAxis P33 Mounting Bracket
Axisマウント
AXIS T83マイクロフォン
ブラックケーシング
スモークドーム
その他のアクセサリについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。[axis.com/vms](https://www.axis.com/vms)を参照

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。