

AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Switch de 24 portas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS T8524 PoE+ Network Switch é um switch Gigabit gerenciado de 24 portas fácil de instalar – um complemento perfeito dos gravadores Axis para simplificar ainda mais a configuração e a instalação de sistemas de vigilância. O AXIS T8524 é fornecido com um servidor DHCP integrado para a atribuição automática de endereços IP e a descoberta de dispositivos Axis conectados. A interface do administrador intuitiva oferece uma topologia gráfica para facilitar a visão geral de todos os dispositivos no sistema com informações sobre dispositivos conectados e status. A saída High PoE permite conectar até 24 câmeras PoE.

- > **PoE 30 W por porta, total de 370 W**
- > **Switch Gigabit**
- > **2 portas combinadas SFP/RJ45**
- > **Topologia gráfica intuitiva para visão geral do sistema**



AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Rede		Conectores	
Função de rede	Servidor DHCP incluído VLAN	Portas PoE	RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x)
Segurança	Proteção por senha, filtro de IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, ACL, VLANs privadas, DHCP Snooping	Uplink	Porta combinada RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
Protocolos de rede	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Alimentação	Porta do conector de alimentação
Vazão	38,7 Mbps	Proteção contra surtos	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
Capacidade de chaveamento	52 Gbps	Condições operacionais	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
Tabela de MAC	8 K	Condições de armazenamento	-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Quadros Jumbo	9216 bytes	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A EN 55035 FCC parte 15 Subparte B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A
Geral		Segurança	IEC/EN/UL 62368-1
Caixa	Metal Cor: Preto	Software de gerenciamento	AXIS Device Manager
Ambiente	Ambientes internos	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Cabo de alimentação Pés de borracha (4x) Kit para rack de 19 pol.
Dimensões	L x P x A: 442 x 211 x 44 mm (17,4 x 8,31 x 1,73 pol.)	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Peso	3,2 kg (7,05 lbs)		
Requisitos de alimentação elétrica	100 – 240 VCA, 50/60 Hz		
Classe de PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4		
Saída PoE	Portas 1 a 24: Até 30 W Capacidade de potência: 370 W		