


AXIS Surveillance Card 128 GB

Karta microSDXC™ o wysokiej trwałości

Karta AXIS Surveillance Card 128 GB to bardzo wydajne rozwiązanie typu Edge, zoptymalizowane pod kątem dozoru wizyjnego. Pamięć masowa typu Edge umożliwia elastyczne wykorzystanie pamięci masowej, takie jak zdecentralizowana rejestracja obrazu wideo; może ona również wyeliminować potrzebę zakupu serwera, rejestratora DVR lub NVR. W przypadku ograniczonej przepustowości obraz na żywo można oglądać w niskiej rozdzielczości, podczas gdy obraz w wysokiej rozdzielczości rejestrowany jest na karcie AXIS Surveillance Card 128 GB. W połączeniu z technologią Axis Zipstream można rejestrować obrazy wideo na lokalnej karcie AXIS Surveillance Card 128 GB nawet w wysokiej rozdzielczości jako na zasobie głównym lub w ramach zapisu awaryjnego w przypadku utraty połączenia.

- > **Zoptymalizowana pod kątem kamer do dozoru**
- > **Obsługa monitorowania stanu**
- > **W zestawie adapter kart SD**
- > **Trzyletnia gwarancja Axis**



AXIS Surveillance Card 128 GB

Karta SD		Warunki przechowywania	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Konstrukcja (form factor)	microSDXC™ z adapterem kart SD™ ^a	Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Opakowanie	Karta microSDXC™ z adapterem kart SD™ dostarczane są w pudełku na nośnik optyczny	Certyfikaty	EN 55032 klasa B, EN 55035, FCC część 15 podczęść B klasa B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI klasa B, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B
Kolor	biały	Zgodność	Wszystkie produkty Axis obsługują karty SD.
Pojemność	128 GB ^b	Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Klasa	Prędkość wideo klasa V30 i prędkość UHS U3	a. <i>SanDisk jest znakiem towarowym firmy Western Digital Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak oraz logo microSDXC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.</i> b. <i>1 GB = 1 000 000 000 bajtów. Faktyczna ilość miejsca na dane użytkownika jest mniejsza.</i>	
Szybkość transferu odczytu/zapisu	Sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s Sekwencyjna wydajność zapisu: Do 50 MB/s	Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko	
Wymiary kart	Karta microSDXC™: 15 mm x 11 mm x 1.0 mm (0,59 in x 0,43 in x 0,04 in) Adapter SD™: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm (0,94 in x 1,26 in x 0,08 in)		
Warunki robocze	Od -25°C do 85°C (od -13°F do 185°F)		