

AXIS T94P01L

Per il montaggio ad incasso in ambienti interni ed esterni

Il montaggio ad incasso AXIS T94P01L consente installazioni a soffitto semplici, eleganti e discrete insieme alla telecamera di rete PTZ AXIS M5525-E. È inoltre adatto per installazioni in spazi in camere di pressione in quanto la scatola di collegamento è realizzata in metallo con un foro per canalina da 3/4" (M25) per un instradamento protetto dei cavi. Quando la telecamera è collegata al montaggio ad incasso è incorporata al soffitto e mostra solo la cupola e l'anello copricupola a profilo ribassato, facilmente riverniciabile.

- > **Per installazioni ad incasso in controsoffitti e soffitti**
- > **Utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Installazione rapida e facile**



AXIS T94P01L

Generale		Dimensioni	
Prodotti supportati	Telecamera di rete PTZ AXIS M5525-E		Altezza all'interno di soffitto/parete: 97,5 mm
Alloggiamento	Materiale: alluminio, plastica Colore: bianco NCS S 1002-B		Altezza all'esterno di soffitto/parete (inclusa telecamera): 14 mm
Sostenibilità	Senza PVC		Diametro visibile all'esterno di soffitto/parete: ø 248 mm
Montaggio	Ad incasso in controsoffitti, pannelli del soffitto, tettoie e soffitti		Prefrattura diametro a soffitto/parete: ø 215 mm
Ambiente	Per esterni/interni		
Posizionamento del cavo	Immagine in alto: ingresso tubo protettivo da 3/4"		
Approvazioni	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09	Peso	1.100 g
		Carico massimo	4.500 g
		Accessori inclusi	Guida all'installazione
		Accessori opzionali	AXIS Safety Wire 3 m
		Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility