

AXIS T8508 Network Switch mit PoE+

Switch mit 8 Ports für effiziente Netzwerk-Verwaltung

Der Network Switch AXIS T8508 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit acht Ports. Die lüfterlose Ausführung eignet sich besonders für geräuschsensible Bereiche oder den Einsatz als Edge-Switch. Der AXIS T8508 ist die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis, die das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher macht. Die intuitiv zu bedienende Oberfläche bietet Administratoren mit ihrer grafischen Darstellung der Netzwerktopologie leichten Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 8 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > 30 W PoE pro Port, insgesamt 130 W
- > Gigabit-Switch
- > Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45
- > Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht



AXIS T8508 Network Switch mit PoE+

Netzwerk		Anschlüsse	
Netzwerk-Funktion	DHCP-Server enthalten VLAN		
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping	PoE-Ports RJ-45 für 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8 St.) Uplink Kombinationsport RJ-45/SFP für 100Base-TX/1000Base-T (2 St.) Stromversorgung Port Stromanschluss	
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Überspannungsschutz	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
Durchsatz	14,9 Mbit/s	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Wechselselfunktionen	20 GBit/s	Lagerbedingungen	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
MAC-Tabelle	8 K	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A EN 55035 FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Jumbo Frames	9216 Byte	Management Software	AXIS Device Manager
Allgemein		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Bohrschablone Netzkabel Gummifüße (4 Stück)
Gehäuse	Metall Farbe: Schwarz	Optionales Zubehör	AXIS T85 Rack Mount Kit A
Umwelt	Innenbereich	Gewährleistung	Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Abmessungen	B x T x H: 220 x 242 x 44 mm		
Gewicht	2,1 kg		
Anschlusswerte	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
PoE-Klasse	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4		
PoE-Ausgang	Port 1 bis 8: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 130 W		