

## AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

### 万人向けのウェアラブルカメラ

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensorは、非常に目立ちにくいデザインで、録画位置に柔軟に取り付けられます。移動に便利な小型、軽量のマグネットマウントにより、ブレザーの襟やTシャツなどの軽量素材に簡単に装着できます。AXIS TW1201はAXIS W100と同等の光学性能を持ち、厳しい環境下でも鮮明な画像を提供します。白と黒のモデルがあります。

- > 非常に目立ちにくい
- > 軽量
- > AXIS W100と同等の光学性能
- > 柔軟なマグネットマウント
- > AXIS W100と共に使用



# AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

<b>カメラ</b>		<b>コネクタ</b>	USB
<b>撮像素子</b>	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	<b>設置方法</b>	磁気
<b>レンズ</b>	焦点距離: 2.1 mm 水平画角: 141.4° 垂直画角: 82° 固定アイリス、F2.1	<b>動作条件</b>	-20 ° C~55 ° C 湿度: 0~95% RH (結露不可)
<b>シャッター スピード</b>	1/32000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒~1/30秒 (60 Hz)	<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
<b>ビデオ</b>		<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 55035、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-3(B)/NMB-3(B)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile (AXIS W100使用時)	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1
<b>解像度</b>	1920x1080、1280x720	<b>使用環境</b>	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP54
<b>フレームレート</b>	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	<b>外形寸法</b>	45 x 45 x 23 mm ケーブル長: 0.8 m
<b>ワイドダイナ ミックレンジ (WDR)</b>	WDR (AXIS W100使用時)	<b>重量</b>	カメラ: 40 g カメラ取付金具: 13 g
<b>ビデオ ストリーミング</b>	装着式用Axis Zipstream (AXIS W100使用時)	<b>付属品</b>	AXIS TW1905 Mini Cube Magnet Mount
<b>一般</b>		<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS TW1901 Cable Holder その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ケーシング</b>	IP54規格に準拠 プラスチック製ケース カラー: 黒 (NCS S 9000-N)、または白 (NCS S 1002-B)	<b>保証</b>	3年保証については、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>環境保護</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用		環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>