



AXIS Q8414-LVSネットワークカメラ グリップがなく、壁の角に収まる形状のステンレススチール製カメラ

AXIS Q8414-LVSは、耐衝撃性ステンレススチール製ケーシングと不可視赤外線LED照明を備えており、完全な暗闇の屋内でも高品質なビデオ監視を行うことができます。また、Lightfinderをサポートし、低照度時でも非常に高い感度を実現します。防水ケーシングを使用しているため、ホース、石鹼水またはその他の多用途洗浄剤で簡単かつ安全に洗浄できます。IP66規格およびNEMA 4X規格に対応します。このカメラには紐をかける部分がなく、刑務所、取調室、エレベーターなどの小さな部屋のビデオ監視に最適です。AXIS Q8414-LVSは音声分析機能を搭載し、アラームを発するのに使用されています。

- > 紐をかける部分がなく、壁の角に収まる形状のステンレス製カメラ
- > IK10+ 50ジュールに準拠した耐衝撃性
- > 容易にかつ安全にクリーニングが可能
- > 不可視赤外線LED照明 (940 nm)



AXIS Q8414-LVSネットワークカメラ

バリエーション
AXIS Q8414-LVS Network Camera Metal
AXIS Q8414-LVSネットワークカメラWHITE

カメラ

イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ

バリフォーカル、2.5~6 mm、F1.2
水平画角: 105° ~49°
垂直視野角: 79° ~37°
リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.1ルクス、F1.2
白黒: 0.02ルクス、F1.2
赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度
1/245000秒~2秒

カメラ調整
チルト10°、回転340°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main Profile
Motion JPEG

解像度
1280 x 960 (約1.3メガピクセル)¹~160 x 90

フレームレート
すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/CBR

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ

画像設定

圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、WDR - ダイナミックコントラスト、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、3つのプライバシーマスク、画像のミラーリング

音声

ストリーミング
双方向

エンコーディング
AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、
G.726 ADPCM 8 kHz
ビットレート設定可

入出力

外部マイクロfon入力またはライン入力、ライン出力、内蔵マイクロfon (オン/オフを切り替え可)

ネットワーク

セキュリティ

ユーザーpassword保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS²暗号化、IEEE 802.1X²ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理

ネットワークプロトコル

IPv4/v6、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)。
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF® Profile SおよびONVIF® Profile G、仕様は onvif.org で入手可能

1. VAPIX®によって 1400x1050 (1.4メガピクセル) に拡大された解像度をサポート

2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能

AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告、音声検知
AXIS Camera Application Platformへの対応により、
サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acapを参照)

イベントトリガー

分析機能、外部入力、エッジストレージイベント

イベントアクション

デイナイトモード、オーバーレイ (テキスト)、エッジストレージへの映像の保存、プリ/ポストアラーム映像のバッファリング、外部出力の駆動、SNMPトラップの送信、オーディオクリップの再生
ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、
HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター、調整可能な赤外線照明

概要

ケーシング

ポリカーボネート製ドーム、赤外線ウィンドウ、IP66 およびNEMA 4X規格に対応、IK10+ (50ジュール) 耐衝撃型ステンレススチール製ケーシング。

再塗装の手順および保証への影響については、Axis パートナーにお問い合わせください。

金属: カラー:艶消しステンレススチール
白: カラー:白NCS S 1002-B

サステナビリティ

PVC不使用

メモリー

256 MB RAM、128 MBフラッシュ

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1

Class 2

最大6.2 W (IR出力制限あり)

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1

Class 3

最大8.7 W (最大IR)

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)

3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命、不可視の940 nm赤外線LED。
照射強度を調整可能。最大照射距離10 m (33 ft) (値は撮影場所に応じて異なる)

ストレージ

SD/SDHC/SDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage) への録画に対応

SDカードおよびNASの推奨は、www.axis.comを参照

動作温度

0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)

湿度: 10~100% RH (結露可)

保管条件

-40°C~65°C (-40 °F~149 °F)

認証

EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、

EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、

ICES-003 Class B、VCCI Class B、

RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、

KCC KN-22 Class B、KN-24、IEC/EN/UL 60950-1、

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、

IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78、

IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、

IEC/EN 62262 IK10+、EN 62471

寸法

165 x 255 x 215 mm (6 1/2 x 10 1/16 x 8 7/16 in)

重量

3.45 kg (7.61 lb)

付属品

インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー、Resitorx 20ビット、コネクタキット、ワッシャー、RJ45用取付ツール

オプションアクセサリー

AXIS Q8414-LVS Smoked dome、AXIS Q8414-LVS

IR Window B、I/O Audio Cable 5 m (16 ft)、

AXIS T8640 Ethernet over Coax Adaptor PoE+

(requires AXIS T8642 Mounting Kit A)、

AXIS Door Switch A

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/techsup/software を参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関しては、axis.com/warrantyをご参照ください。

© 2015 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。

