

AXIS M3044-WV Network Camera

HDTV 720pワイヤレス接続の固定ミニドームカメラ

手のひらサイズのAXIS M3044-WVは、手頃な価格で、耐衝撃および防塵性能を備えた、屋内用HDTV 720p固定ミニドームカメラです。WDRにより、暗い場所と明るい場所が混在するシーンでも詳細な映像を実現します。本カメラは、ワイヤレスLANまたは内蔵するRJ45コネクタからイーサネットを通してネットワークに接続します。カメラはピント調整済で、壁や天井に取り付けることができ、3軸カメラアングル調整機能によって簡単な操作で水平を保ち、任意の方向に向けることができます。Axis Corridor Format (コリドールフォーマット) によって縦方向に長い映像の配信もサポートしています。AXIS M3044-WVは、人数計測などのインテリジェントビデオ機能の追加にも対応しています。

> 超コンパクト、耐衝撃、防塵設計

> HDTV 720p / 1メガピクセル

> ワイヤレスLANまたはイーサネットで接続

> Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの容量が低減

> Axis Corridor Format



AXIS M3044-WV Network Camera

モデル		データストリー イベントデータ
カメラ		ミング
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	設置支援機能 ピクセルカウンタ
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8 mm、F2.0 水平画角: 82° 垂直画角: 44°	一般
光感度	0.25ルクス (50 IRE F2.0)	サイバーセキュ 署名付きファームウェア
シャッター	1/32500秒~1/5秒	リティ
アングル調整	パン: ±177° チルト: ±76° 回転: ±176° 任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けることができます。	ケーシング IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX® 10) カラー: 白 NCS S 1002-B スキнкаバーやケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
ビデオ		環境保護 PVC不使用
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	メモリー RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
解像度	1280x720 (720p) ~320x240	電源 4.8~5.2 V DC 標準2.4 W、最大2.7 W
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	コネクタ シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX DC電源用Micro USB
ビデオ	H.264、Motion JPEGストリームの個別設定	ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するメモリーカードとNASについては、 axis.com を参照
ストリーミング	Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264	動作条件 0° C~45° C 湿度: 15~85% RH (結露不可)
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	保管条件 -40° C to 65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	認証・認可 EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B ワイヤレス EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、RSS-247 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 使用環境 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08 ネットワーク NIST SP500-267
ネットワーク		外形寸法 高さ: 56 mm ø 101mm
無線インターフェース	アンテナを内蔵 IEEE 802.11 a/b/g/n、2.4および5.2 GHz (チャネル36、40、44、48)	重量 170 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、WLANペアリングボタン (WPS) PBC互換、総当たり攻撃による遅延の保護	付属品 電源 インストールガイド Windows®用デコーダ1ユーザーライセンス TORX® L型レンチ
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	オプション
システムインテグレーション		アクセサリ AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate ビュー保護カバー ブラックケーシング スモークドーム Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC™ Card その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
アプリケーション	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能	ビデオ管理
プログラミングインターフェース	ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照のこと)	ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能
インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
イベントトリガー	分析、エッジストレージイベント	保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有、および電子メール 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオクリップの送信 ブリアラーム映像のバッファリング オーバーレイテキスト	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility