

## AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

Une armoire robuste pour une installation simple des équipements essentiels

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet est une armoire utilisable en extérieur et spécialement conçue pour les caméras réseau d'extérieur Axis. L'armoire protège l'alimentation principale et les unités basse tension contre les actes de vandalisme et de sabotage. Elle est également étanche à la poussière, à l'eau et à la glace. AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet dispose de la plupart des accessoires, tels que l'injecteur, l'alimentation et les commutateurs de convertisseur de média utilisés dans le cadre d'une installation de caméra réseau. La caméra Axis peut être montée sur la porte de l'armoire, sur laquelle des trous sont effectués selon les spécifications des caméras réseau AXIS P54. L'armoire dispose d'une plaque de fixation pour simplifier l'installation et la protection des câbles.

- > **Conçue pour la série AXIS P54**
- > **Facilité d'installation**
- > **Résistance au vandalisme**
- > **Résistance aux intempéries et au vandalisme**



## AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

| Général                         |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Produits pris en charge</b>  | Série AXIS P54   |
| <b>Boîtier</b>                  | Armoire en polycarbonate et plaque de fixation en acier inoxydable certifiées<br>IP66 et NEMA 4X, résistantes aux chocs IK10<br>Couleur : blanc NCS S 1002-B et acier inoxydable   |
| <b>Environnement</b>            | Intérieur/Extérieur  |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | De -40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F) <sup>a</sup><br>Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)  |
| <b>Homologations</b>            | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3, IEC 60068-2-27 4M3  |
| <b>Dimensions</b>               | 249 x 361 x 131 mm (9 13/16 x 14 3/16 x 5 3/16 po)   |
| <b>Poids</b>                    | 3,5 kg (7,7 lb)  |
| <b>Accessoires fournis</b>      | Guide d'installation, joints de câble préinstallés, rail DIN préinstallé, pinces de câble, bandes de câble, couvercle d'alimentation, support de montage<br>Vis supplémentaires pour fixer la caméra   |
| <b>Accessoires en option</b>    | <b>Accessoires de l'armoire :</b><br>AXIS T98A Sunshield, AXIS T95A64 Corner Bracket, AXIS Midspan DIN Clip A, AXIS Door Switch A, AXIS Cabinet Lock A, kits de sécurité électrique AXIS<br><b>Accessoires de caméra :</b><br>AXIS T8604/T8605, Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W, AXIS T8008 PS12, AXIS T81B22 Midspan, AXIS Multicable I/O Audio Power |
| <b>Garantie</b>                 | Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>   |

a. La plage de températures peut varier selon la caméra réseau et les accessoires.

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)