

AXIS T8344 Power On/Off Plug

무선 전원 켜기/끄기 플러그

AXIS T8344 Power On/Off Plug를 사용하면 램프 및 기타 장치의 원격 켜기/끄기 전환이 가능합니다. AXIS M5065 PTZ Network Camera 또는 연결된 Z-Wave Plus[®] 컨트롤러와 무선으로 통신하면 전원 켜기/끄기 플러그를 케이블 연결이 적은 소규모 보안 솔루션에 사용할 수 있습니다. 리피터 역할을 수행하도록 설계된 AXIS T8344는 보안 솔루션의 무선 범위를 최대 100m까지 늘릴 수 있습니다. 두 개의 지원되는 아웃렛이 있습니다. 하나는 제어 가능 아웃렛이고 다른 하나는 통과 아웃렛입니다. 릴레이를 필요에 따라 쉽게 옮기고 조정할 수 있으므로, 무선 I/O 연결을 통해 유연하게 설치할 수 있습니다.

> 무선 I/O 연결

> Z-Wave Plus[®] 호환성

> S2 보안 준수



AXIS T8344 Power On/Off Plug

지원 제품	AXIS M5065 PTZ Network Camera 다른 Z-Wave Plus® 제어 장치와 호환	작동 조건	-10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F)
네트워크		저장 조건	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
지원 프로토콜	Z-Wave Plus® 지원되는 명령 등급에 대한 자세한 내용은 제품의 사용 설명서 참조	승인	EMC FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B 안전 UL 244A
일반		치수	68 x 56.3 x 110mm(2.68 x 2.22 x 4.33인치)
케이스	플라스틱 컬러: 화이트	무게	152g(0.33lbs)
전원	AC 100 ~ 120V, 50 ~ 60Hz, 최대 부하 1400W(미국), 1200W(일본)	포함 액세서리	설치 가이드
거리	최대 100미터(328ft)의 전송 범위	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
주파수	908.42MHz(미국), 922.5MHz(일본)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	