

AXIS M3067-P Network Camera

360° 파노라마 뷰가 지원되는 6MP 미니 돔

AXIS M3067-P는 360° 파노라마 오버뷰와 다양한 디워프 뷰를 제공할 수 있습니다. 어두운 곳에서 감도를 향상시키는 주야간 기능을 지원합니다. 또한 Axis Lightfinder 및 Forensic WDR은 까다로운 조명에서 생생한 컬러와 뛰어난 디테일을 제공합니다. 또한 H.264/H.265가 지원되는 Axis Zipstream과 강력한 분석 기능이 특징입니다. AXIS M3067-P는 공장에서 포커스가 맞춰진 상태로 제공되며 간편한 설치를 위한 디지털 롤 기능이 있습니다. 환경 친화적인 소재로 제작되었고, 주변 환경과 조화를 이루도록 재도색할 수 있으며, 액세서리로 사용할 수 있는 블랙 컬러의 파손 방지 및 연기 감지기 케이스가 있습니다.

- > 360° 파노라마 오버뷰
- > Forensic WDR, Lightfinder, 주야간 기능
- > 작고 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > H.264 및 H.265를 지원하는 Zipstream
- > 환경 친화적인 소재





2016 x 2016 3072 x 2048





AXIS M3067-P Network Camera

카메라		애플리케이션	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및
이미지 센서	6MP(3072x2048) 1/1.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	프로그래밍 인 터페이스	AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조
렌즈	1.6mm, F2.0 수평 화각: 185° 수직 화각: 185° 고정 아이리스, IR corrected	= = =	ONE-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 <i>onvif.org</i> 참조
주야간	고정 아이디스, IR corrected 자동 탈착식 적외선 차단 필터	이벤트 조건	분석, 에지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력
최소 조도	컬러: 50 IRE, F2.0에서 0.18lux	이벤트 액션	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네
셔터 속도	흑백: 50 IRE, F2.0에서 0.04lux 1/16000초 ~ 1초		트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지
카메라 각도 조 정	디지털 롤: 0-360°		버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 PTZ: PTZ 트리셋, 가드 투어 시작/중지
시스템 온 칩(Sc	oC)		오버레이 텍스트
모델	ARTPEC-7	데이터 스트리 밍	이벤트 데이터
메모리	1GB RAM, 512MB Flash	_	픽셀 카운터, 디지털 롤, 쿼드 뷰의 재배치, 보기 영역의 디지
비디오		조도구	픽셀 카운터, 디지털 롤, 쿼드 뷰의 재배치, 보기 영역의 디지털 PTZ, 파노라마, 코너, 코리더 및 쿼드 뷰의 디지털 PT
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프 로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG	분석 애플리케이션	포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard 및 AXIS Loitering Guard,
해상도	오버뷰: 2016x2016 ~ 160x160(1:1) 파노라마: 2560x1440 ~ 192x72(8:3, 16:9 또는 32:9) 더블 파노라마: 2560x1920 ~ 256x192(4:3 또는 16:9) 쿼드 뷰: 2560x1920 ~ 256x192(4:3 또는 16:9) 보기 영역 1 ~ 4: 1920x1440 ~ 256x144(4:3 또는 16:9) 코너 왼쪽/오른쪽: 2368x1184 ~ 192x72(2:1 또는 8:3) 더블 코너: 2016x2016 ~ 256x192(1:1 또는 4:3) 코리더: 2560x1920 ~ 256x144(4:3 또는 16:9)		AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람 지원 항목 AXIS Occupancy Estimator, AXIS Queue Monitor, AXIS People Counter, AXIS Tailgating Detector, AXIS Direction Detector, AXIS Random Selector 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <i>axis.com/acap</i> 참조
	, – ,	일반 사항	
프레임 레이트	360° 오버뷰에서만 최대 2016x2016(WDR 미사용): 50/60fps(50/60Hz) 360° 오버뷰 및 4개 디워프 뷰(WDR 사용): 최대 25/30fps(50/60Hz)	케이스	폴리카보네이트 및 알루미늄 케이스, 캡슐화된 전자 장치 컬러: white NCS S 1002-B 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
비디오 스트리 밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다	지속 가능성	71% 재활용 플라스틱, PVC, BFR/CFR 불포함
5	중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 일반 3.7W, 최대 6.49W
	VBR/ABR/MBR H.264/H.265	커넥터	차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
멀티 뷰 스트리 밍	360° 오버뷰, 디워프 파노라마, 코리더, 코너 왼쪽/오른쪽 및 쿼드 뷰. 최대 4개의 개별 뷰 영역 및 디워프 뷰 영역 선택 가능. 서로 다른 모든 뷰를 동시에 스트리밍할 수 있음. 최 대 해상도에서 디워프 뷰 영역 4개와 360° 오버뷰 1개를 스 트리밍할 경우: 스트림당 최대 19fps.	저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256 비트) NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <i>axis.com</i> 참조
이미지 설정	압축, 컬러 채도, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 톤 매핑, 노출 제어(자동 게인 제어 포함), 노출 존, Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도 동작의 미세 조정, 다이내믹 텍스트 및 이미지 오버레이, 미러링, 디지털 롤, 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)	작동 조건	0°C ~ 40°C(32°F ~ 113°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
		스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
팬/틸트/줌	보기 영역의 디지털 PTZ, 파노라마, 코너, 코리더 및 쿼드 뷰 의 디지털 PT, 프리셋 포자션, 가드 투어	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B,
오디오			ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KC KN35
오디오 입력/출 력	포트캐스트 기술을 사용하는 옵션인 AXIS T61 Audio and I/O Interface를 통한 양방향 오디오 연결		안전 IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
네트워크			환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ³ 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ³ 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지 연 보호, Signed Firmware, Secure Boot		IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 네트워크 NIST SP500-267
지원되는 프로 토콜		크기	높이: 49mm(1.9인치) ø 101mm(4.0인치)
		무게	300g(0.66lb)
		포함된 액세서 리	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이센스 1개
시스템 통합	,, vs, system, 6— += 1 +(20000111)		
.1-0-0-0			

옵션 액세서리 AXIS TM3803 Black Casing

AXIS TM3804 Smoke Detector Casing AXIS TM3805 Vandal Casing C (IP42 및 IK08) AXIS TM3001 Tilt Mount

AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS T94B02D Pendant kit AXIS TM3201 Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94BUZM J-BOX/Gally BOX Plate AXIS T91A33 Lighting Track Mount AXIS T91A23 Tile grid Ceiling Mount AXIS T61 Audio and I/O Interface AXIS Surveillance Cards 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조

영상 관리 소프 트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이 션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(<i>axis.com/vms</i> 에 서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중 국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프 트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility

