

AXIS T91B51天井取付器具

PTZ (パン/チルト/ズーム) および固定ドーム用の天井取付器具

屋外と屋内に対応したAXIS T91B51天井取付器具は、低い天井または屋根の張り出しに設置するPTZドームまたは固定型ドームカメラに最適です。さらに長さが必要な場合、オプションで30 cmと100 cmの2つの延長パイプを使用することができます。この天井取付器具は、フォークリフトや車高の高い車両がぶつかっても振れるだけで、壊れないように設計されています。また、カメラの垂直な吊り下げを維持するボールジョイントを採用しているため、斜めの天井にも設置することができます。

> 屋内外で使用可能

> 強固で安全な設置

> 1.5インチのNPSスレッドにより、Axis PTZドームおよび固定ドーム型に対応

> 延長パイプにより、最大5 mまで長さの調節が可能

> ±45°のピボット角でスイベルアクション



AXIS T91B51天井取付器具

一般	
対応製品	AXIS P55/P56/Q60/Q61シリーズ (AXIS T94A01D ペンダントキットが必要) AXIS M50シリーズ (AXIS T91A05 カメラホルダ1.5インチNPSが必要) AXIS P33シリーズ (AXIS P33 ペンダントキットが必要) AXIS P32/Q35シリーズ (AXIS T94K01D/T94M01D ペンダントキットが必要) AXIS M3004-V/M3005-V (AXIS T94B01D ペンダントキットが必要) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (AXIS T94F01D ペンダントキットが必要) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (AXIS T94M02D ペンダントキットが必要) AXIS P3707-PE (AXIS T94M02D ペンダントキットが必要) AXIS Q3709-PVE (AXIS T94A01D ペンダントキットが必要) Axis 固定型カメラ (AXIS T91A05 カメラホルダ1.5インチNPSが必要)
ケーシング	NEMA 4X準拠 ^a のパウダーコーティングされたアルミニウム製、IK10準拠の耐衝撃性
設置環境	屋内用 屋外用
最大耐荷重	10 kg
ピボットの角度	±45°
ケーブル引き込み	側面: ケーブルコンジット穴3/4インチ 背面: ケーブルコンジット穴3/4インチ
認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X ^a
外形寸法	長さ: 104 mm
重量	1.2 kg
付属品	インストールガイド
オプションアクセサリ	AXIS T91B52 延長パイプ30 cm、AXIS T91B52 延長パイプ100 cm その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
a. 耐腐食性	
環境責任	axis.com/environmental-responsibility