

AXIS W100 Body Worn Camera

Axis의 신체 착용 카메라

AXIS W100 Body Worn Camera는 1080p에서 12시간 이상의 작동 시간을 제공하는 사용하기 쉽고 가볍고 견고한 신체 착용 카메라입니다. 까다로운 조건에서도 선명한 이미지를 제공하며 탁월한 오디오 및 노이즈 억제를 위한 듀얼 마이크가 있습니다. AXIS W100은 Klick Fast 시스템을 갖추고 있어, 사용 가능한 대부분의 마운팅 옵션과 호환됩니다. 또한 Axis Zipstream 기술을 사용하면 이미지 품질을 저하시키지 않으면서 필요한 만큼의 영상을 저장할 수 있습니다. 카메라에는 위치 데이터를 위한 GPS/GNSS 수신기, Bluetooth® Low Energy 4.1, IEEE 802.11b/g/n 및 6축 자이로 및 가속도계도 있습니다.

- > 최대 17시간의 작동 시간
- > Klick Fast 시스템
- > WDR
- > 노이즈 억제를 위한 듀얼 마이크
- > 3년 보증



AXIS W100 Body Worn Camera

카메라		케이스	IP67 등급 플라스틱 케이스 2m까지 낙하 테스트 컬러: Black NCS S 9000-N
이미지 센서	1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS 감도: 0.1lux	마운팅	Klick Fast 시스템
렌즈	초점 거리, 2.1mm 수평 화각: 141° 수직 화각: 82° 고정 아이리스, F2.1	지속 가능성	PVC 불포함
셔터 속도	1/32000초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32000초 ~ 1/30초(60Hz)	커넥터	Pogo 핀 패드, USB
비디오		작동 조건	-20°C ~ 55°C(-4°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 하이 프로파일	스토리지 조건	-20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
해상도	1920x1080, 1280x720	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 무선 EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Part 15 Subpart C, RSS-247 안전 IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H(Method 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
프레임 레이트	25fps(50Hz) 30fps(60Hz)	크기	높이: 94mm(3.7인치) 너비: 68mm(1.7인치) 깊이: 27mm(1.1인치)
광역역광보정 (WDR)	WDR	무게	174g(0.38lb)
비디오 스트리밍	신체 착용을 위한 Axis Zipstream	포함된 액세서리	AXIS TW1100 Clip Mount
오디오		옵션 액세서리	신체 착용 카메라 마운트용 Klick Fast 시스템, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Android 및 iOS용 AXIS Body Worn Assistant App 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com/bodyworn 참조
오디오 인코딩	AAC-LC 모노: 48kHz, 64kbps 스테레오: 48kHz, 128kbps	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조. 3년 보증은 배터리를 포함한 제품의 제조 결함에 적용됩니다.
오디오 입력/출력	내장 듀얼 마이크	a. 복잡한 장면에서는 최대 해상도와 90초 사전 버퍼를 사용할 때 실제 사전 버퍼 시간이 구성된 것보다 약간 짧을 수도 있습니다.	
일반 사항		환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
배터리	리튬 이온, 3600mAh, 최대 17시간 작동 시간		
저장장치	64GB 비 휘발성 메모리, 최대 30시간의 녹화된 비디오 AES256 암호화 표준		
처리량	카메라에서 시스템 컨트롤러: 100Mbit/s		
녹화	구성 가능한 오디오 및 비디오 사전 버퍼 0, 15, 30, 60 및 90초 ^a		
포지셔닝 시스템	GPS		
센서	6축 자이로 및 가속도계		
사용자 인터페이스	상태 표시기, 오디오 및 진동 피드백		
무선 인터페이스	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2.4GHz 채널 1 ~ 11		
사이버 보안	Signed Firmware CJIS 호환 내부 암호화 저장(AES256)		