

AXIS TU8002-E 90 W Midspan

높은 전원의 실외 설치용

AXIS TU8002-E는 IP66/67 및 NEMA TS2 등급의 실외용 미드스팬입니다. 특정 출력에서 -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)의 확장된 온도 범위를 제공합니다. 미드스팬은 AC 포트에 대해 최대 6kV의 서지 보호를 제공합니다. IP66/IP67 등급 및 RJ45 커넥터 덕분에 실외 미드스팬을 열 필요가 없으며 주 케이블과 네트워크 비디오 제품을 연결만 하면 됩니다. 90W 미드스팬은 IEEE 802.3af/at/bt 및 High PoE 지원 장치와 호환됩니다.

- > 실외용, IP66/67 및 NEMA TS2
- > IEEE 802.3af/at/bt 및 High PoE
- > 100 ~ 240V AC 입력
- > -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
- > 철도 규격 EN 50121-4 및 IEC 62236-4



AXIS TU8002-E 90 W Midspan

미드스팬		일반 사항	
기능	데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨 내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품에는 PoE 스플리터와 함께 사용	케이스	컬러: 화이트 알루미늄 IP66/IP67 및 NEMA 4X 등급
데이터 속도	10/100/1000/10000Mbps	지속 가능성	PVC 불포함 할로겐 불포함
설치 및 관리	PoE와 High PoE 활성 장치 자동 감지 및 인라인 전원 공급.	마운팅	월 마운트 폴 마운트
데이터 및 전원		작동 조건	90W: -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 75W: -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 90% RH(비응축)
전원	15W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af 30W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at 60W: HiPoE Dual signature(Axis PoE 60W 구현) 60W ~ 90W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3bt	스토리지 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 90% RH(비응축)
입력	AC 입력 전압: 100 ~ 240V AC AC 주파수: 50 ~ 60Hz	승인	안전 IEC/EN/UL 62368-1 환경 IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS2 (2.2.7-2.2.9), MIL-STD-810G EMC EN 55024, EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4
출력	57V DC(최대 90W)	크기	246 x 170 x 58.5mm(9.68 x 6.69 x 2.30인치)
커넥터	차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B 3핀 AC 커넥터	무게	2.12Kg (4.67lb)
배선	10/100 이더넷에 1/2 및 3/6쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍을 통한 데이터 전송 데이터 쌍을 통해 제공되는 전력: 1/2 Return 및 3/6 +(최대 0.8A) 7/8 Return 및 4/5+(최대 0.8A)	포함된 액세서리	설치 가이드, 드릴 템플릿, 3핀 AC 커넥터
		옵션 액세서리	AXIS Steel Straps TX30 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
		보증	Axis 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility