

AXIS P1405-Eネットワークカメラ

コンパクトでコストパフォーマンスが高いHDTV監視

バレットスタイルのAXIS P1405-Eは、HDTV 1080pの解像度の優れた画質を提供します。本製品には、バリフォーカルPアイリスレンズが搭載されています。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。AXIS P1405-Eは、廊下、玄関、通路などの領域の縦長のビデオストリームに適したAxis Corridor Formatをサポートしています。ピクセルカウンターによって、被写体のピクセル数が識別目的の要件を満たしていることを確認できます。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。この屋外対応カメラには 雨、雪、直射日光からカメラを保護する調整可能なウェザーシールドが備わっています。

> フルフレームレートでHDTV 1080pの解像度

> デイナイト機能

> エッジストレージ

> H.264とMotion JPEG

> 容易な設置



AXIS P1405-Eネットワークカメラ

カメラ		イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセット、オーバーレイ (テキスト)
撮像素子	プログレッシブスキャンCMOS 1/2.8インチ	設置支援機能	ピクセルカウンター、リモートズーム (光学3~3.5倍)、 リモートフォーカス
レンズ	2.8~10 mm、F1.6 水平画角34~93 パリアフォーカル、オートフォーカス、リモートフォーカス/ ズーム、Pアイリスコントローラ、IR補正	データストリー ミング	イベントデータ
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	一般	
最低照度	カラー: 0.35ルクス、F1.6 白黒: 0.07ルクス、F1.6	ケーシング	IP66、NEMA 4X準拠ケーシング (ポリエステル、ポリカーボ ネート混合)
シャッター スピード	1/28000秒~2秒 (電源周波数50 Hz選択時) 1/33500秒~2秒 (電源周波数60 Hz選択時)	環境保護	PVC不使用
ビデオ		メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メインおよび ハイプロファイル Motion JPEG	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大3.7 W
解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90 SMPT 274M (HDTV 1080p) の該当部分に準拠	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードのサポート 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参 照してください
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチス トリーミング フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	動作条件	-10 °C~50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、 輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロー ル、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オー バーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	保管条件	-40 °C~65 °C
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ	認証・認可	EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、VCCI Class A、 RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class B、KN24、 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 type 4X、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 EN 55022 Class B
ネットワーク		重量	ウェザーシールド装着時: 776 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ	外形寸法	Ø132 x 260 mm
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH	付属品	取り付けブラケット、ドリルテンプレート、インストール ガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス) AXIS Weather Shield L
システムインテグレーション		オプション アクセサリ	AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX プレート AXIS T91A47 ボール取付金具 AXIS T94P01B コーナーブラケット AXIS T94F01P コンジットバックボックス Axis PoEミッドスパン オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照 してください。
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile SおよびG。仕様は www.onvif.org で入手で きます	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は www.axis.com/techsup/software を参照。
インテリジェ ントビデオ	AXIS Video Motion Detection 3 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサー ドパーティ製アプリケーションをインストール可 能。 www.axis.com/acap を参照してください	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
イベント トリガー	インテリジェントビデオ 検知: デナイトモード、ライブストリームにアクセス するにたずら ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 使用スケジュール、繰り返し	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility