AXIS S3008 Recorder

Grabador compacto con switch integrado para vigilancia UHD

AXIS S3008 Recorder es un grabador compacto con un switch PoE integrado para hasta 8 cámaras. Proporciona una grabación fiable gracias al disco duro apto para vigilancia. Este grabador de alto rendimiento ofrece un enlace ascendente de gigabits para grabaciones de vídeo en definición ultra alta e incluye una garantía de 5 años. El grabador es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- Grabador compacto con switch PoE integrado
- Fácil de instalar y operar
- Disco duro apto para vigilancia
- Puerto USB para exportación de vídeo
- Garantía de 5 años

AXIS S3008 Recorder

Variantes
AXIS S3008 Recorder 2 TB
AXIS S3008 Recorder 4 TB
AXIS S3008 Recorder 8 TB

Almacenamiento
Clase de vigilancia HDD: 2 TB, 4 TB u 8 TB

Sistema en chip (SoC)

Modelo
i.MX 8QuadPlus

Vídeo

Grabación
Permite grabar hasta 8 fuentes de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 160 Mbit por segundo

Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC)
En función de la compatibilidad con la cámara

Resolución
Compatible con todas las resoluciones de cámara

Velocidad de fotogramas
Admite las velocidades de fotogramas de todas las cámaras

Transmisión
Grabación de audio unidireccional según la compatibilidad con la cámara

Codificación
AAC
En función de la compatibilidad con la cámara

Red

Función de red
Servidor NTP

Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS[1], QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, PTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones
Conexión a la nube con un clic

Sistemas de gestión de vídeo
Compatible con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro y software de gestión de vídeo de socios de Axis disponible en *axis.com/vms*.

Eventos y alarmas

Activadores de eventos
Error de disco duro,
advertencia de temperatura del disco duro,
advertencia de temperatura de la CPU,
error de ventilador, potencia PoE superada
Suscripción MQTT

Homologaciones

EMC
EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nueva Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japón: VCCI Clase A
Corea: KC KN32 Clase A, KC KN35
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Seguridad
IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252

Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X

Ciberseguridad
ETSI EN 303 645, etiqueta de seguridad de IT BSI

1. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Ciberseguridad

Seguridad perimetral
Software: sistema operativo firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autentificación Digest y flujo de código de autorización OAuth 2.0 RFC6749/flujo de código de autorización OpenID para gestión centralizada de cuentas ADFS, protección mediante contraseña
Hardware: plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault
TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 nivel 2), elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo de Axis, almacén de claves seguro, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2],
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS[2], TLS v1.2/v1.3[2], Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host

Documentación
Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Política de gestión de la vulnerabilidad de Axis
Modelo de desarrollo de seguridad de Axis
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Para descargar documentos, vaya a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a *axis.com/cybersecurity*.

General

Dispositivos compatibles
Dispositivos Axis con firmware 5.50 o posterior
Las minicámaras AXIS Companion y cámaras de terceros no son compatibles

Entrada
Fuente de alimentación: 50-60 Hz, 100-240 V CA, 90 W máx.
Grabador: 1,88 A, 48 V CC, 90 W máx.

Salida
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 0, Clase 1, Clase 2 y Clase 3
Potencia disponible PoE total:
2 TB y 4 TB: 65 W
8 TB: 60 W
Reserva y asignación de clase PoE de potencia máxima a través de LLDP para dispositivos compatibles

Carcasa
Carcasa de aluminio y plástico
Color: Negro

Condiciones de funcionamiento
De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa del 5-95 %

Conectores
Parte posterior:
8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Entrada CC
Parte lateral:
1 USB 3.0

Sostenibilidad
Sin PVC

Dimensiones
180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 pulg.)

Peso
2 TB: 1310 g (2,9 lb)
4 TB: 1350 g (3,0 lb)
8 TB: 1450 g (3,2 lb)

Accesorios incluidos
Adaptador de corriente AXIS de 48 V CC 180 W (2676603), guía de instalación

Accesorios opcionales
AXIS TS3001 Recorder Mount
AXIS TW8100 Rack Mount

garantia
Grabador y disco duro: 5 años de garantía, consulte *axis.com/warranty*

2. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

© 2020 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.