

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Gravador tudo em um com switch PoE para vigilância UHD

O AXIS Camera Station S2208 Appliance é uma solução de gravação tudo em um com switch PoE integrado gerenciável desenvolvido para oferecer vigilância confiável em alta definição com resolução de até 4K. Para facilitar e acelerar a instalação, o AXIS S2208 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado e inclui licenças para 8 canais e todo o software de sistema necessário. O AXIS Camera Station oferece uma interface de usuário intuitiva que permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de câmeras de vigilância por vídeo e outros produtos IP da Axis. Com o sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e garantia de hardware de 5 anos, o AXIS S2208 oferece uma solução de vigilância confiável.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Vigilância em alta definição com resolução de até 4K**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**



AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licenças	8 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendas separadamente).	Gravação	Qualificado para gravação de até 8 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 192 Mbps por segundo
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 8 canais de vídeo e 16 portas sistema	Geral	
Hardware		Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 120 GB
Processador	Intel® Core™ i3	Segurança	Suporte de segurança à unidade de sistema operacional e unidade de gravação criptografadas Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Memória	8 GB	Condições operacionais	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade: 10 – 90% (umidade relativa, sem condensação)
Armazenamento	Disco rígido de categoria de vigilância Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 4 TB (1 x 4 TB)	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Switch	8 portas integradas, 135 W de capacidade total de potência Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Classe 4	Aprovações	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Segurança IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Placa gráfica	Intel® HD Graphics	Dimensões	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 pol.)
Alimentação elétrica	Máx. 270 W, 135 W PoE dedicado 100 – 240 VCA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 VCC, 5 A Adaptador de energia externo	Peso	5,8 kg (12,8 lb)
Conectores	Lado frontal: 1 x USB 3.0 1 x entrada de áudio 1 x Saída de linha para áudio Switch lateral traseiro: 8 x portas PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor lateral traseiro: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI	Acessórios incluídos	Abas de rack, adaptador de energia
Vídeo		Acessórios opcionais	Surveillance Hard Drive 4 TB disponível da Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Terminais desktop Axis Protetor contra surtos Ethernet Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Streaming de vídeo	Visualização ao vivo: 1 x stream 4K em tela inteira 4 divididas x 1080 p Exibição dividida para até 8 câmeras Suporte a dois monitores, máximo recomendado: um monitor 4K Reprodução: Suporte aos mesmos cenários de divisão que a visualização ao vivo Suporte a apenas um monitor	Garantia	Gravador e disco rígido: Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility