

AXIS P1365 Mk II Network Camera

卓越した光感度とZipstream

AXIS P1365 Mk IIは、卓越した光感度を備え、さらにLightfinderとWDR Forensic Captureの両方の機能により、細部とフォレンジックでの有用性が向上するよう映像を最適化します。最大50/60フレーム/秒のHDTV 1080pの映像品質を提供するこのカメラは、高速で動く物体を高い解像度でキャプチャーします。Axis Zipstreamはビデオストリームの分析と最適化をリアルタイムに行うことで、映像品質を維持しながら帯域幅とストレージ使用量を節減します。AXIS P1365 Mk IIは、WDRとLightfinderをシームレスに切り替えることができます。CSマウントにより、このカメラはさまざまなレンズオプションをサポートします。AXIS T91B21 Standを使用すると、ケーブルを目立たせずに管理できます。

> Lightfinderテクノロジーによるきわめて高い光感度

> 柔軟なCSマウントレンズオプション

> Axis Zipstreamによるコストの節減

> 最大50/60フレーム/秒 (HDTV 1080p)

> WDR – Forensic Capture



AXIS P1365 Mk II Network Camera

カメラ		インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Perimeter Defender、AXIS Guard Suite (AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard) AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベントトリガー	分析、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール
レンズ	IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris バリフォーカル2.8~8 mm、F1.3 水平画角: 112° -39° 垂直画角: 58° -21°	イベントアクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、デイナイトモード
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	データストリーミング	イベントデータ
最低照度	カラー: 0.11ルクス 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.3) HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー0.22ルクス 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.3)	設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス
シャッタースピード	1/66500秒~2秒	一般	
ビデオ		ケーシング	金属 (亜鉛) カラー: 白 NCS S 1002-B
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	設置方法	1/4"-20 三脚ねじ穴 カメラスタンド付属
解像度	HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒(WDRオン): 1920×1080~160×90 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒 (WDRオフ): 1920×1080~160×90	環境保護	PVC不使用
フレームレート	最大50/60フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz)	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR	電源	8~28V DC、最大7.3W、標準4.2W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大6.8W、標準3.6W
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック: 入出力設定可能なポートx2 RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重) DC電源入力用ターミナルブロック、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 P-Irisコネクタ (DCアイリスと互換)
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°/90°/180°/270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256ビット) NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ PTZドライバーがアップロード可能 (Pelco D プレインスタイル済み)	動作条件	0° C~55° C 湿度10~85% RH (結露不可)
音声		保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
音声ストリーミング	双方向、全二重	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B (シールドケーブル (STP) を使用)、FCC Part 15 Subpart B Class A (非シールドケーブル (UTP) を使用)、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 ネットワーク NIST SP500-267
音声圧縮	24ビットLPCM、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート	外形寸法	205 x 78 x 46 mm
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力、内蔵マイクロフォン (オン/オフ切り替え可)	重量	630 g
ネットワーク		付属品	コネクタキット、インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、スタンド
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア 総当たり攻撃による遅延の保護	オプションアクセサリ	Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン、Axisマイクロフォン AXIS T92G20 Outdoor Housing その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、HTTP/2、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照のこと)		

ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語、ポーランド語	環境責任: axis.com/environmental-responsibility
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照	