

AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Seu switch PoE de nível de entrada perfeito

Com dimensões reduzidas que cabem em uma mão, o AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch fornece rede e alimentação para até 4 dispositivos de rede com instalação plug and play. O uso do AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch como fonte de alimentação central simplifica a instalação e a manutenção. O switch, juntamente com os cartões de vigilância AXIS, é perfeito para sistemas pequenos com poucos dispositivos e requisitos básicos de armazenamento de vídeo. O AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch também é perfeito quando passar vários cabos não é uma opção viável. Se houver fonte de alimentação local disponível, bastará puxar um cabo com conexão de dados do switch ou roteador principal e o AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch poderá fornecer Power over Ethernet (PoE) para todos os 4 produtos.

- > **Suprimento de energia PoE: 60 W**
- > **4 portas 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+**
- > **Caixa de metal com dimensões reduzidas**
- > **Instalação plug and play**
- > **Nível VI conformidade de eficiência energética**



AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Geral	
Invólucro	Metal Cor: Branco
Ambiente	Ambientes internos
Dimensões	90 x 80 x 21 mm (3,54 x 3,15 x 0,83 pol.)
Peso	172 g (0,38 lb)
Entrada	100 – 240 VCA 50/60 Hz Máx. 62 W Polaridade do plugue de alimentação: pino central positivo
Saída	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Tipo 2 Classe 4 Total máx. 60 W 4 x 15 W, 2 x 30 W ou 1 x 30 W + 2 x 15 W
Consumo de energia	Carga plena de PoE + carga plena Ethernet 110 V: 62,4 W (214,09 BTU) 220 V: 62,5 W (214,44 BTU) Sistema ligado 110 V: 2,0 W (6,86 BTU) 220 V: 2,3 W (7,89 BTU)
Conectores	1 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condições de operação	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações	EN 55022:2010/55032:2012 + CA: 2013 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, CE, WEEE, C-Tick/RCM
Acessórios inclusos	Guia de instalação Cabo de alimentação Adaptador de energia Pés de borracha (4x) Suportes (2x)
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility