

AXIS P1365 Mk II Network Camera

卓越した光感度とZipstream

AXIS P1365 Mk IIは、卓越した光感度を備え、さらにLightfinderとWDR Forensic Captureの両方の機能により、細部とフォレンジックでの有用性が向上するよう映像を最適化します。最大50/60フレーム/秒のHDTV 1080pの映像品質を提供するこのカメラは、高速で動く物体を高い解像度でキャプチャーします。Axis Zipstreamはビデオストリームの分析と最適化をリアルタイムに行うことで、映像品質を維持しながら帯域幅とストレージ使用量を節減します。AXIS P1365 Mk IIは、WDRとLightfinderをシームレスに切り替えることができます。CSマウントにより、このカメラはさまざまなレンズオプションをサポートします。AXIS T91B21 Standを使用すると、ケーブルを目立たせずに管理できます。

- > Lightfinderテクノロジーによるきわめて高い光感度
- > 柔軟なCSマウントレンズオプション
- > Axis Zipstreamによるコストの節減
- > 最大50/60フレーム/秒 (HDTV 1080p)
- > WDR – Forensic Capture



AXIS P1365 Mk II Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正、CSマウントレンズ、P-Iris
バリフォーカル2.8~8 mm、F1.3
水平画角：112° ~39°
垂直視野:58° ~21°

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.11ルクス
白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.3)
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒: カラー0.22ルクス
白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.3)

シャッター速度
1/66500秒~2秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒 (WDR) : 1920x1080 ~160x90
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒 (WDR) : 1920x1080 ~160x90

フレームレート
最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、Forensic WDR: シーンに応じて最大 120 dB、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ
アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向、全二重

音声エンコーディング
24bit LPCM、AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力、内蔵マイクロフォン (オン/オフを切り替え可)

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア
総当たり攻撃による遅延からの保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、HTTP/2、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1、Syslog

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)。
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能

分析機能
同梱
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
サポート
AXIS Digital Autotracking
対応するアクセサリと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axis パートナーにお問い合わせください。
AXIS Camera Application Platform に対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール

イベントアクション
ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、および SNMP トラップ
PTZ:PTZ プリセット、ガードツアーの開始/停止
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、デイナイトモード

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモートバックフォーカス

概要

ケーシング
金属 (亜鉛)
カラー:白 NCS S 1002-B

取付
1/4"-20 三脚ネジ穴
カメラスタンド付属

サステナビリティ
PVC 不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
8~28 V DC、最大 7.3 W、通常 4.2 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大 6.8 W、標準 3.6 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O: 設定可能な入出力 (×2) 用の 4 ピン 2.5 mm ターミナルブロック
RS485/RS422 用ターミナルブロック (2 極 2 個、全二重)
DC 入力ターミナルブロック、3.5 mm マイクロフォン/ライン入力、3.5 mm ライン出力
P-Iris コネクター (DC アイリスと互換)

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXC カードに対応
SD カード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨される SD カードと NAS については、axis.com を参照

動作温度
0°C~55°C
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B (シールドケーブル (STP) を使用)、FCC Part 15 Subpart B Class A (非シールドケーブル (UTP) を使用)、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
安全性
IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法
205 x 78 x 46 mm

重量
630 g (1.4 lb)

付属品

コネクターキット、インストールガイド、Windows®
用デコーダ (1ユーザーライセンス)、スタンド

オプションアクセサリ

Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン、Axis
マイクロフォン

AXIS TQ1809-LE Housing T92G

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語、ポーランド語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。axis.com/warrantyを参照