

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Enregistreur tout-en-un avec commutateur PoE pour surveillance UHD

AXIS Camera Station S2208 Appliance est une solution d'enregistrement tout-en-un avec commutateur PoE gérable et intégré, conçu pour assurer une surveillance haute définition et fiable jusqu'à 4K. Pour une installation rapide et facile, AXIS S2208 est préconfigurée et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station. Elle inclut des licences pour 8 canaux ainsi que tous les logiciels système nécessaires. AXIS Camera Station propose une interface utilisateur intuitive qui permet à l'utilisateur de profiter pleinement de la large gamme de caméras de vidéosurveillance et autres produits sur IP d'Axis. Avec le système d'exploitation stocké sur un disque SSD et la garantie de 5 ans, AXIS S2208 est une solution de surveillance fiable.

- > [Solution tout-en-un avec switch PoE intégré](#)
- > [Surveillance haute définition jusqu'à une résolution de 4K](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)



AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licences	8 licences principales AXIS Camera Station incluses, mise à niveau possible avec des licences supplémentaires (vendues séparément)	Général	
Évolutivité du système	Qualifié pour 8 canaux vidéo et 16 portes	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 120 Go
Processeur	Intel® Core™ i3	Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité : Humidité relative de 10 à 90 % (sans condensation)
Mémoire	8 Go	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Stockage	Disque dur de catégorie surveillance Emplacement disque dur total : 2 Emplacement disque dur libre : 1 Stockage prêt à l'emploi : 4 To (1 x 4 To)	Homologations	CEM CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A
Commutateur	8 ports intégrés, budget électrique total de 135 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Classe 4	Sécurité	IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Carte graphique	Intel® HD Graphics	Dimensions	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 po)
Alimentation	270 W max., 135 W dédiés au PoE 100 à 240 V CA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adaptateur d'alimentation externe	Poids	5,8 kg (12,8 lb)
Connecteurs	Face avant : 1x USB 3.0 1x entrée de ligne audio 1x sortie de ligne audio Switch arrière : 8x ports PoE 10/100 Mbit/s 1x SFP 10/100/1 000 Mbit/s 1x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s Serveur arrière : 1 x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 port HDMI	Accessoires fournis	Équerres de montage en rack, adaptateur d'alimentation
Vidéo		Accessoires en option	Disque dur de surveillance 4 (Surveillance Hard Drive 4 TB) To disponible auprès d'Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Terminaux de bureau Axis AXIS Ethernet Surge Protector Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Flux vidéo	Vidéo en direct : 1 x plein écran 4K Vue partagée en 4 x 1080p Vue partagée jusqu'à 8 caméras Prise en charge de deux moniteurs, un moniteur 4K maximum recommandé Lecture : Prise en charge des mêmes scénarios de vue partagée que la vidéo en direct Prise en charge d'un seul moniteur	Garantie	Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement de 8 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 192 Mbit/s.		

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility