

## AXIS T91B51 Ceiling Mount

### Suporte de teto para domes PTZ e fixas

Adequado para uso em ambientes externos e internos, o Suporte para Teto AXIS T91B51 é ideal para situações em que uma câmera dome PTZ ou fixa precisa ser instalada em tetos baixos ou projeções de tetos. Quando um comprimento maior é necessário, dois tubos de extensão opcionais estão disponíveis: 30 cm (12 pol.) e 100 cm (39 pol.). O suporte para teto foi desenvolvido para oscilar sem quebrar caso seja atingido por empilhadeiras ou veículos altos. Ele também pode ser instalado em tetos inclinados devido à articulação esférica que garante que a câmera permaneça reta.

- > Para uso em ambientes externos e internos
- > Instalação rápida e segura
- > Suporte para domes PTZ e domes fixas Axis com rosca de 1,5 pol. NPS
- > Comprimento expansível a até 5 m (197 pol.) com os tubos de extensão
- > Ação pivotante com ângulo de giro de  $\pm 45^\circ$



## AXIS T91B51 Ceiling Mount

| Geral                         |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Produtos com suporte</b>   | AXIS P55/P56/Q60/Q61 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit)<br>AXIS M50 Series (requer o AXIS T91A05 Camera Holder 1.5" NPS)<br>AXIS P33 Series (requer o AXIS P33 Pendant Kit)<br>AXIS P32/Q35 Series (requer o AXIS T94K01D/T94M01D Pendant Kit)<br>AXIS M3004-V/M3005-V (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94B01D)<br>AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F01D)<br>AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F02D)<br>AXIS P3707-PE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94M02D)<br>AXIS Q3709-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94A01D)<br>Câmeras fixas Axis (requer o Suporte de Câmera AXIS T91A05 1,5" NPS) |
| <b>Invólucro</b>              | Alumínio pintado a pó com classificação NEMA 4X <sup>a</sup> e resistência a impactos IK10  |
| <b>Ambiente</b>               | Ambientes internos<br>Áreas externas  |
| <b>Carga máxima</b>           | 10 kg (22 lb)   |
| <b>Ângulo de pivotagem</b>    | ±45°  |
| <b>Encaminhamento de cabo</b> | Lateral: abertura para conduíte de cabos de 3/4 pol.<br>Traseira: abertura para conduíte de cabos de 3/4 pol.   |
| <b>Aprovações</b>             | IEC/EN/UL 60950-1<br>IEC/EN/UL 60950-22<br>EN 50581<br>IEC/EN 62262 IK10<br>NEMA 250 Tipo 4X <sup>a</sup>   |
| <b>Dimensões</b>              | Comprimento: 104 mm (4 pol.)  |
| <b>Peso</b>                   | 1,2 kg (2,6 lb)   |
| <b>Acessórios inclusos</b>    | Guia de Instalação  |
| <b>Acessórios opcionais</b>   | Tubo de Extensão AXIS T91A52 com 30 cm (12 pol.), Tubo de Extensão AXIS T91B52 com 100 cm (40 pol.)<br>Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>  |
| <b>Garantia</b>               | Garantia de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>   |

a. *Proteção contra corrosão*

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)