

AXIS T92G20屋外対応ハウジング 堅牢、広い収納スペース、赤外線照明内蔵

AXIS T92G20屋外対応ハウジングは、IP66/IP67、NEMA 4X、およびIK10規格準拠の堅牢なメタルケーシングにより、埃、紫外線、水、衝撃からカメラを保護します。この製品は、大型CSマウントレンズ搭載のカメラと接続アクセサリを収納できるように設計されています。効率的な冷却フィンとヒーターにより、ハウジング内の繊細な部品は最適な状態に保たれ、非常に高温または低温の両環境下でカメラを動作させることが可能です。AXIS T92G20は屋内および屋外に設置される固定ボックス型カメラに最適です。内蔵の赤外線照明により暗闇でも優れた監視が可能で、PoE接続により1本のケーブルで簡単に設置できます。

- > 内蔵赤外線照明
- > 効率的な熱対策
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐紫外線、耐腐食
- > AXIS Q16シリーズの特定のカメラに対応
- > 壁面取付ブラケット付属



AXIS T92G20屋外対応ハウジング

概要

サポート対象製品
AXIS Q1645ネットワークカメラ
AXIS Q1647ネットワークカメラ

ケーシング
IP66、IP67、NEMA 4X、およびIK10規格準拠
アルミニウム
カラー: 白NCS S 1002-B
スキンカバーやケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2
Class 4、最大25.5 W

IRイルミネーター
電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した
OptimizedIR
照射距離30 m以上 (シーンに応じて値は異なります)

動作温度
-40 ° C ~ 60 ° C
起動時: -40 ° C ~ 60 ° C
湿度10 ~ 100% RH (結露可)

認証
EMC

EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
EN 55015、EN 61547

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22

使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 60529 IP66/67、IEC/EN 62262 IK10、
NEMA 250 Type 4X

その他

IEC 62471

重量
5400 g

付属品

インストールガイド、穴あけ用テンプレート、コネクターキット、トルクス® T20ドライバー、サンシールド、コネクターガード、AXIS T94Q01A壁面取付ブラケット

オプションアクセサリ

T91取り付けアクセサリ、T94取り付けアクセサリ、YP3040 PT Motor、Bird Control Spike、AXIS Door Switch A
アクセサリの詳細に関しては、axis.comを参照してください。

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。