

AXIS Surveillance Card 512 GB

Carte microSDXC™ haute performance

La carte AXIS Surveillance 512 Go est une solution de stockage local haute performance, optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur la carte AXIS Surveillance 512 Go. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution peut être enregistrée localement sur la carte AXIS Surveillance 512 Go, aussi bien pour le stockage principal que redondant pour l'enregistrement de secours en cas de perte de connexion.

- > Optimisée pour les caméras de surveillance
- > Résistance, conçue pour durer
- > Compatible avec la surveillance de l'état de santé des patients
- > Adaptateur de carte SD inclus
- > Garantie Axis de 5 ans



AXIS Surveillance Card 512 GB

Carte SD		Conditions de stockage
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Développement durable Sans PVC, sans halogène
Couleur	Blanc	Homologations CEM EN 55024, EN 55032 Class B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), KC KN32 Class B, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, BSMI : CNS 13438 classe B
Capacité	512 Go ^b	Compatibilité Tous les produits Axis avec prise en charge de carte SD.
Classe	Class de vitesse 10, Class de vitesse UHS U3	Garantie Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Vitesse de transfert lecture/écriture	Performances en lecture séquentielle : jusqu'à 100 Mo/s Performances en écriture séquentielle : jusqu'à 39 Mo/s	a. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. b. 1 Go=1 000 000 000 octets. Le stockage utilisateur réel est inférieur.
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility
Conditions d'utilisation	-25 °C à 85 °C (-13 °F à 185 °F)	