

AXIS Companion Eye mini L

屋内向けフルHD赤外線ネットワークカメラ

AXIS Companion Eye mini Lは小型で目立たない屋内向けデイトライトカメラで、内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能です。このミニドームカメラはコンパクトで、反射を抑えるフラットフェースなデザインをしており、複雑な照明状況の場面でも高画質を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。このカメラには、1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両方を行うことができるPower over Ethernet (PoE)が搭載されています。AXIS Companion Eye mini LはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされており、システムを完成させるためにAXIS Companion Recorderが必要です。

- > HDTV 1080pおよび2メガピクセル解像度による高画質
- > 内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能
- > 複雑な照明状況の場면을処理できるWDR
- > ネットワーク接続と電源供給を行うPoE
- > 必要な帯域幅とストレージ容量が低減されるように最適化済み

AXIS Companion Eye mini L

カメラ

イメージセンサー
1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
水平画角: 103°
垂直画角: 55°
固定アイリスとIR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
赤外線照明オン: 0ルクス

カメラ調整
パン: +/-177°
チルト: 30° ~ 90°
回転: 0°, 90°, 180°, 270°
任意の方向に向けることができます

ビデオ

ビデオ圧縮
H.265 (MPEG-H Part 2)

解像度
1920×1080 HDTV 1080pおよび640×360

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60Hz)

ビデオストリーミング
複数で且つ個別に設定可能なストリーム
フレームレートの制御

画像設定
カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、プライバシーマスク

WDR
WDR

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、HTTPS¹暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、Bonjour、UPnP[®]、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP

システムインテグレーション

イベントトリガー
ビデオ動体検知

概要

ケーシング
IP42、プラスチックPC/ABS
カラー: 白NCS S 1002-B
ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、アクシスパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ
PVC不使用

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
標準2.1W、最大3.2W

コネクター
T/100BASE-TX PoE

IRイルミネーター
電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m (撮影シーンによる)

ストレージ
AXIS Companion Recorderが必要です
このカメラはAXIS S3008 Recorderをサポートしていません

動作温度
0° C ~ 50° C
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Project (openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C

認証
EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、
ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

安全性

IEC/EN/UL 62368-1

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP42

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法
高さ : 58mm
直径 86mm

重量
120g

付属品
インストールガイド

オプションアクセサリ
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate
AXIS T94E01D Pendant Kit
AXIS T91A27 Pole Mount
その他のアクセサリについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion (axiscompanion.com/vmsで入手可能)

保証
アクセシスの3年保証、詳細は[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照