

AXIS TU6004-E Cable

Cabo para áreas internas e externas

Este cabo flexível e robusto para áreas internas e externas é compatível com unidades principais do AXIS F91, unidades de sensores do AXIS F21, unidades de sensores do AXIS F41 e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Com um raio de curvatura de 40 mm (1,6 pol.), esse cabo de dados de alta velocidade oferece alta capacidade de largura de banda para minimizar a latência entre a unidade de sensor e a unidade principal. Está disponível em quatro comprimentos diferentes: 1 m (3 pés), 8 m (26 pés), 20 m (66 pés) e 30 m (98 pés).

- > Para áreas internas e externas
- > Raio de curvatura de 40 mm (1,6 pol.)
- > Os cabos de 1 m (3 pés) são vendidos em embalagens com 4 unidades
- > Os cabos de 8 m (26 pés) são vendidos em embalagens com 1 e 4 unidades
- > Os cabos de 20 m (66 pés) e 30 m (98 pés) são vendidos em embalagens com 1 unidade



AXIS TU6004-E Cable

Geral

Caixa de proteção

Classificações IP66, IP67 e IP6K9K

Alimentação

Impedância: 50 Ohms

Frequência

0 – 3 GHz

Conectores

SMA
FAKRA

Condições operacionais

De -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Aprovações

Resistência à luz solar UL CL2 E335585-T, UN ECE R118

Dimensões

Cor: preto
Duração: 1 m (3 pés), 8 m (26 pés), 20 m (66 pés) e
30 m (98 pés)
Ø 5 ± 0,1 mm (0,2 pol.)
Comprimento máximo dos cabos interconectados: 30 m
(98 ft)
Raio de curvatura: 40 mm (1.6 in)

Peso

1 m (3 ft): 40 g (0.09 lb)
8 m (26 ft): 300 g (0.66 lb)
20 m (66 pés): 760 g (1,68 lb)
30 m (98 ft): 1.140 g (2.51 lb)

Produtos compatíveis

Unidades principais do AXIS F91, unidades de sensores
do AXIS F21, unidades de sensores do AXIS F41,
AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

Acessórios opcionais

AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty