



AXIS F1015 Sensor Unit

柔軟性の高い監視を実現するバリフォーカルレンズ

AXIS F1015は、屋内で非常に目立ちにくい監視を行うための柔軟性の高い視野角を提供します。AXIS F Main Unitに接続して使用すると、1080pの解像度と、97°～52°の水平画角を持つバリフォーカルレンズを提供します。画角が狭くなると、より詳細な細部をキャプチャできます。広くすると、撮影シーンの範囲を拡大できます。また、AXIS F1015はワイドダイナミックレンジ(WDR) - フォレンジックキャプチャーをサポートしているため、明るい場所と暗い場所が混在する場合に最適です。このセンサユニットには、メインユニットへの接続用の3 mまたは12 mのケーブルが付属します(取り付け済み)。バリアンダル取付金具が付属します。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度のバリフォーカルレンズ
- > 97°～52°の水平画角
- > WDR - フォレンジックキャプチャー (AXIS F41/F44 Main Unit)



AXIS F1015 Sensor Unit

バリエーション

AXIS F1015 (ケーブル長3 m): バリフォーカル
AXIS F1015 (ケーブル長12 m): バリフォーカル

カメラ

イメージセンサー

1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ

固定アイリス
2.8~6 mm、F2.0

AXIS F34/F41/F44に接続時 (1080p):

水平画角: 97° ~52°

垂直画角: 53° ~30°

AXIS F34/F44に接続時 (720p):

水平画角: 62° ~35°

垂直画角: 35° ~20°

解像度

最大1920x1200/1080

WDR

WDR Forensic Capture

AXIS F41に接続時: 1080p、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

AXIS F44に接続時: 720p、12.5/15フレーム/秒 (50/60 Hz)

最低照度

カラー: 0.3ルクス

シャッター速度

AXIS F34/F44に接続時:

HDTV 720p 25/30フレーム/秒: 1/28000秒~2秒

1080p 12.5/15フレーム/秒: 1/22500秒~2秒

AXIS F41に接続時:

HDTV 1080p 25/30/50/60フレーム/秒: 1/143000秒~2秒

WUXGA (1920×1200) 25/30フレーム/秒: 1/143000秒~2秒

フレームレート

最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング

アルミニウム

動作温度

-30° C~55° C

湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件

-40° C~65° C

認証

ECE R10 rev.04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP4X、IEC 62236-4、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法

69 mm直徑30 mm

重量

3 mケーブル: 120 g

12 mケーブル: 370 g

必要なハードウェア

AXIS F34/F41/F44 Main Unit

付属品

インストールガイド

AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket

オプションアクセサリー

AXIS F8203 Fixed Mount Bracket

AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory

保証

5年保証については、axis.com/warrantyを参照